



标识和标签 > 标签 > 标准标签 > CSL 自层叠聚酯标签



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性丙烯酸粘合剂

获得 UL 认证: No

标签宽度: 33.3 mm [1.31 in]

[所有 CSL 自层叠聚酯标签 \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印高度	22 mm[.87 in]
标签类型	自层叠

尺寸

兼容电缆直径（最小值）	7 mm[.276 in]
兼容电缆直径（最大值）	15 mm[.589 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

横跨标签数	6
建议的色带	查看打印机色带矩阵
标签类型	Die-Cut
标签宽度	33.3 mm[1.31 in]
标签高度	69 mm[2.72 in]
Label Material	Polyester
Label Thickness	55 Micron

行业标准

获得 UL 认证	No
----------	----



包装特性

封装数量	24
封装方法	Sheet

其他

标签粘合剂类型	永久性丙烯酸粘合剂
---------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2186545-1
WINTOTAL-7-DONGLE



TE 产品编号 1-2186546-1
WINTOTAL-7-END-USER-LICENCE

客户还购买了



 TE 产品编号Y5015-000000078001 直式热缩适配器 - SCHA 型	 TE 产品编号5-147377-9 24 SYS50 SMT HDR DR SHD SN	 TE 产品编号873289-000 D-150-0237	 TE 产品编号1515743-1 INSERT ASSEMBLY, 2xMM, PRO BEAM Jr.
 TE 产品编号573571-000 RTD-50-M-03	 TE 产品编号794065-2 08P MINI UMNL HDR W/DH AU	 TE 产品编号794070-2 20P MINI UMNL HDR W/DH AU	 TE 产品编号87987-9 09 MODI BDMNT RCPT SR .156CL
 TE 产品编号ZPF000000000008948 983-6SE 20-04 SN-L	 TE 产品编号BSA085F54590235000 923 PLUG		

文档

产品图纸
CSL-06933P-4
英文版本

数据表/目录页
CSL and LSR - Self-Laminating Laser Printable Polyester Labels
英文版本
IDENTIFICATION SELECTION GUIDE
英文版本

产品规格
手册/用户指南
英文版本