



能量和电力 > 街道照明 > 街道照明连接器 > EP TYPE 绝缘穿刺连接器



街道照明连接器产品供货情况: AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA

街道照明连接器技术: Piercing

街道照明连接器电压等级: ≤ 1 kV

导体线径范围（主线）： 8 – 4 AWG

[所有 EP TYPE 绝缘穿刺连接器 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 产品系列      | 绝缘穿刺连接器  |
| 穿孔刀片基材    | 镀锡铜      |
| 穿孔（主线和公端） | 是        |
| 街道照明连接器技术 | Piercing |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 螺栓数量 | 1 |
|------|---|

电气特征

|             |        |
|-------------|--------|
| 额定电流        | 63 A   |
| 街道照明连接器电压等级 | ≤ 1 kV |
| 导线绝缘        | XLPE   |

主体特性

|     |          |
|-----|----------|
| 重量  | 48 gr/pc |
| 灵活性 | 柔性       |

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 剪床头系统   | 是    |
| 剪床头断裂扭矩 | 7 Nm |



|       |       |
|-------|-------|
| 机械加强件 | 光纤增强型 |
|-------|-------|

尺寸

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 导线绝缘厚度（最大值）_OLD | 2 mm         |
| 剪床头尺寸（对边）       | 10 mm        |
| 导体线径范围（主线）      | 8 – 4 AWG    |
| 导体线径范围（公端）      | 1.5 – 10 mm² |

使用环境

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 安装温度范围 | -20 – 55 °C[-4 – 131 °F] |
|--------|--------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 应用类型 | 街道照明连接 |
| 开销   | 是      |

行业标准

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 标准参考 | NFC 33 020 / EN 50483-4 |
|------|-------------------------|

产品供货情况

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 街道照明连接器产品供货情况 | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA |
|---------------|-------------------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 超出范围 - 不受卤素要求的限制                                                                      |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1018563-2  
KZEP CESCT70

该系列中的其他产品 | Simel EP

标准标签(1)

街道照明连接器(6)

客户还购买了

TE 产品编号 300313-000  
热缩屏蔽电缆接头套件

TE 产品编号 404853-000  
一芯聚合物电缆终端

TE 产品编号 602180-2  
AMPACT 楔形压力分接连接器

TE 产品编号 F42213-000  
电力线路鸟类保护装置

TE 产品编号 1710731-8  
35kV LD-KS9C-T715.5-795

TE 产品编号 986734-000  
GELCAP-2(B5)

TE 产品编号 602586  
STIRRUP #2 TYPE II AMPACT

TE 产品编号 83630-7  
MINI WEDGE, #6-#10, SMALL, SLIGHT





文档

产品图纸

EP95

英文版本

EP95

英文版本

数据表/目录页

INSULATED PIERCING CONNECTORS EP TYPE

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

法语