



传感器 > 位置传感器 > 电位传感器 > 拉绳位移传感器 > IP67 拉绳致动卷带编码器



拉绳致动位移传感器产品类型: SK 系列，IP67 拉绳位移电位计

全部行程范围: 10160 mm [400 in]

输出信号: 无

拉绳致动位移传感器精确度: .04 % of FS

可重复性: .02 % of FS

[所有 IP67 拉绳致动卷带编码器 \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

拉绳致动位移传感器产品类型	SK 系列，IP67 拉绳位移电位计
---------------	--------------------

信号特征

输出信号	无
------	---

主体特性

拉绳致动位移传感器外壳材料	聚碳酸酯 + 无锈安装支架
---------------	---------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

分辨率	381.5 mm/匝 mm
-----	---------------

行业标准

IP 等级	IP67
危险区域认证	否

其他

全部行程范围	10160 mm[400 in]
拉绳致动位移传感器精确度	.04 % of FS
可重复性	.02 % of FS



编码器驱动	是
测量电缆	尼龙包覆的不锈钢

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-CAPS0062 IP67 拉绳致动卷带编码器	 TE 产品编号 CAT-CAPS0061 0-10V/4-20mA IP67 拉绳位移电位器	 TE 产品编号 CAT-CAPS0063 CANopen IP67 拉绳位移电位器	 TE 产品编号 CAT-CAPS0064 CANJ1939 IP67 拉绳位移电位器
--	---	--	---

该系列中的其他产品 | MEAS SK



拉绳位移传感器(10)

客户还购买了



TE 产品编号206429-1
CPC 系列 6



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置



TE 产品编号114017-ZZ
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号206966-7
CPC 电缆固定夹



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_SK6-400-S02_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_SK6-400-S02_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_SK6-400-S02_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SK6

英文版本

