




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体 > 灼热丝信号 GRACE INERTIA 插头



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

[所有 灼热丝信号 GRACE INERTIA 插头 \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

键控代码	B
Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁闩, 锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
外壳材料	PA 66 GF
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	蓝色

尺寸

	.224 in
连接器高度	5.88 mm[.231 in]
Wire Size	.081 – .326 mm²

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	400
------	-----



封装方法	袋/盒
其他	
注释	配合 2-1971798-X

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-G7534A-C1701 STD 温度 SIG Grace Inertia 帽	 TE 产品编号 CAT-G7534A-H342 STD 温度信号 GRACE INERTIA 公端	 TE 产品编号 1903391-1 GIC 2.5 W CAP HSG 2P NATURAL	 TE 产品编号 1-1903391-2 GIC 2.5 W CAP HSG 2P RED
--	---	---	---

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.5



PCB 插销、锁和固定器(5)



矩形电源连接器(36)




矩形连接器壳体(49)



矩形连接器锁定(2)



线到板连接器组件和护套(69)



线对板接头和插座(138)



线对板连接器端子(4)



连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号1376389-1
STD 温度电源键插头




TE 产品编号1971795-1
SIG Grace Inertia 母端



TE 产品编号1981065-1
Grace Inertia TPA




TE 产品编号104500-2
20 MTE COUPLING SHROUD DR



TE 产品编号794958-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 22-26AWG



TE 产品编号1744144-1
EP-II CONTACT LANCELESS, 22-18




TE 产品编号1586317-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 26-22 LP



TE 产品编号1-2232892-6
6P MONOPLUG 2.5



TE 产品编号104482-9
20 SHORT PT RCPT HSG DR .100CL



TE 产品编号142680-4
PL MK III 2 POS HOUSING YELLOW
RAL 1016

文档



产品图纸

NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 2P BLU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1971793-2_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1971793-2_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1971793-2_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773465-3-GI2.5Flyer

英文版本

7-1773465-8-GI2.5-ChineseFlyer

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本