




MTA | MTA 100

TE 内部编号 4-647166-0

MTA 100, PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 10 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, 1 Row, Tin, Black Housing Color, Partially Shrouded

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座 > Nylon Vertical PCB Header: 2.54mm, Surface Mount, MTA 100



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 10

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 Nylon Vertical PCB Header: 2.54mm, Surface Mount, MTA 100 \(74\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

列数	10
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	10
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------



接触件特性

端子布局	直插式
端子接触部长度	7.37 mm[.29 in]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
壳体內的端子定位力	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.3 μm[150 – 250 μin]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子类型	柱体
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
线缆端接方法	焊接
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

应力消除	不带
接合对准	不带
面板安装特性	不带
接合固定类型	摩擦锁定
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色



外壳材料	尼龙 4/6
------	--------

尺寸

连接器长度	25.4 mm[1 in]
连接器高度	10.66 mm[.42 in]
连接器宽度	6.35 mm[.25 in]
PCB 厚度（建议）	.25 mm[.01 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	LR7189
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476

包装特性

封装数量	500
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm,
No Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm,
With Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104CST-RCPHS
Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row,
CST-100 II

TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54
mm, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC
Polyester PCB Connector Covers: 2.54
mm, MTA 100

该系列中的其他产品 | MTA 100

PCB 连接器盖(107)

PCB 连接器键控(1)

插入和拔出工具(2)

标准矩形连接器(1730)



线对板接头和插座(1182)




线对板连接器端子(18)

客户还购买了



TE 产品编号1-6609037-2
CORCOM EMC 系列单相滤波器



TE 产品编号1-2176070-7
SMD 功率电阻器：2 瓦特，3521 系列



TE 产品编号644749-5
05P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN



TE 产品编号1-5569262-1
STK MJ ASSY, 8POS, 2X4, SHLD, CAT5



TE 产品编号1053635-1
2081 0000 02



TE 产品编号1393117-2
KUMP-7D58-36=KU



TE 产品编号1393118-6
KUP-14A55-6=KU



TE 产品编号1-521799-5
TEST PROBE HOUSING GREEN



TE 产品编号1571294-2
SWITCH, TACT, SMT, SEALED, T&R

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-647166-0_M_c-4-647166-0-m.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-647166-0_M_c-4-647166-0-m.3d_igs.zip

4-647166-0

MTA 100, PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 10 Position, 2.54mm [.1in]
Centerline, 1 Row, Tin, Black Housing Color, Partially Shrouded



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-647166-0_M_c-4-647166-0-m.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power \(EP\) Connectors](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本