

V23054E1019F110 ✓ 有效

Axicom | Axicom Cradle Relay S

TE 内部编号 7-1393813-2

Axicom Cradle Relay S, Signal Relays, 260VDC Contact Voltage

Rating, 250VAC Contact Voltage Rating, 1000mW Signal Relay Coil

Power Rating (DC)

[在 TE 官网查看>](#)



[继电器、接触器和开关](#) > [继电器](#) > [信号继电器](#) > [CRADLE S 继电器 V23054](#)



端子电压额定值: 250 VAC

信号继电器线圈功率额定值 (直流): 1000 mW

信号继电器安装类型: 印刷电路板

信号继电器端子类型: 插入式, 焊接

[所有 CRADLE S 继电器 V23054 \(75\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

继电器类型	Cradle S 继电器 V23054/V23062
继电器种类	Cradle S 继电器
产品类型	继电器

### 电气特征

线圈功率额定值类	1 – 1.5 W
驱动系统	直流
输入电压	250 VDC
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子极限短时电流	5 A
端子与线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms
线圈/端子间绝缘初始电介质类	500 – 1000 V
相邻端子间绝缘初始电介质	100 Vrms
功耗	1000 – 2000 mW
绝缘初始电阻	1000000 MΩ
端子极限关合电流	5 A
线圈电阻	390 Ω
端子极限连续电流	5 A
线圈类型	单稳态

端子极限断开电流	5 A
端子电压额定值	250 VAC
信号继电器线圈功率额定值 (直流)	1000 mW
信号继电器端子开关电压 (最大值)	250 VAC
信号继电器线圈励磁系统	单稳态、直流

### 主体特性

重量	27 g[.952 oz]
----	---------------

### 接触件特性

端子电镀材料	镀薄金
端子电流类	2 – 5 A
信号继电器端子类型	插入式, 焊接
信号继电器触点额定电流	.2 A
信号继电器端子排列方式	2 Form C (CO)
端子材料	金氟
端子极数	4

### 端接特性

端接类型	焊接端子
------	------

### 机械附件

信号继电器安装类型	印刷电路板
-----------	-------

### 尺寸

宽度类 (机械)	16 – 20 mm
宽度	19 mm[.748 in]
高度	30 mm[1.181 in]
长度类 (机械)	30 – 35 mm
长度	35 mm[1.378 in]
高度类 (机械)	25 – 30 mm

### 使用环境

环境温度 (最大值)	70 °C[158 °F]
环境温度类	50 – 70°C
工组温度范围	-40 – 70 °C

### 操作/应用

性能类型	标准
------	----

## 包装特性

封装方法

Box &amp; Carton

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)  
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



该系列中的其他产品 | [Axicom Cradle Relay S](#)



信号继电器(82)

## 客户还购买了



TE 产品编号4-1393810-1  
信号继电器：5 安培，单稳直流



TE 产品编号6609070-7  
CORCOM FCD 系列三相滤波器



TE 产品编号1879556-1  
线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号4-1415535-6  
PE034005



TE 产品编号46564  
DAHT 24-14 ASSY




TE 产品编号709661-1  
CG 10-70 A RD1070A



TE 产品编号709690-1  
CH 70-150 B RT70150B



TE 产品编号10213286-00  
TSD305-1SL10 Digital Thermopile Sensor



TE 产品编号T2040002015-000  
CMF-1.5

## 文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1393813-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1393813-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1393813-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

### 数据表/目录页

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

---

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本