



CGS | CGS 3522

TE 内部编号 1-2176232-4

CGS 3522, Surface Mount Resistors, Power Resistor, 2 Termination, 2512, Taped & Reeled, 1 %, Thick Film, Resistance Class 1kΩ – 1MΩ, 470K Ω, 3 W

[在 TE 官网查看>](#)

无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器 > SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol



电阻器类型: 功率电阻器

端接数量: 2

封装尺寸代码: 2512

封装方法: 卷带和卷轴

无源元件容差: 1 %

[所有 SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol \(140\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|        |       |
|--------|-------|
| 产品类型   | 固定电阻器 |
| 电阻器类型  | 功率电阻器 |
| 封装尺寸代码 | 2512  |
| 元件类型   | 厚膜    |

### 结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

### 电气特征

|        |           |
|--------|-----------|
| 无源元件容差 | 1 %       |
| 电阻等级   | 1kΩ – 1MΩ |
| 电阻值    | 470K Ω    |
| 额定功率   | 3 W       |

### 端接特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|             |    |
|-------------|----|
| 端接数量        | 2  |
| 表面贴装电阻器端接类型 | 焊接 |

尺寸

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 无源元件尺寸 | 6.35 x 3.2 x .55 mm |
|--------|---------------------|

使用环境

|      |             |
|------|-------------|
| 温度系数 | ±100 ppm/°C |
|------|-------------|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装方法 | 卷带和卷轴 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C339-A76B  
SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol

TE 产品编号 CAT-C339-A76C  
SMD 功率电阻器：3 瓦特，5% Tol

该系列中的其他产品 | CGS 3522

表面贴装电阻器(220)

客户还购买了

TE 产品编号1-2834075-3  
SLIMSEAL 小型母端

TE 产品编号1-2176071-8  
SMD 功率电阻器：2 瓦特，3521 系列

TE 产品编号1879207-3  
RN 0603 210K 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号1623939-2  
SC10-10-0549-10 1000UH AMMO 1000

TE 产品编号1-826634-5  
15P MOD2 STIFT LEI

TE 产品编号1949923001  
55A0131-26-0/1/4

TE 产品编号CQ80093001  
44A0211-8-45

TE 产品编号1-1879669-0  
H4 1K43 0.1% 25PPM

TE 产品编号127315-000  
MTC50-YB1-016

TE 产品编号1-2176372-4  
RQ 0603 68K1 0.1% 10PPM 5K RL





文档

产品图纸

3522 470K 1% 3W

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2176232-4\_BA.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2176232-4\_BA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2176232-4\_BA.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SMD POWER RESISTORS - TYPE 3522 SERIES

英文版本