




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > LEAVYSEAL 接头



Number of Positions: 124

中心线（间距）： 4 mm, 5 mm [.157 in, .197 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 垂直

行数: 3, 4

[所有 LEAVYSEAL 接头 \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	是
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	124
Number of Positions	124
PCB 安装方向	垂直
行数	3, 4

电气特征

额定电压（最大值）	42 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V
Operating Voltage	42 VAC



主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	1.5 mm, 2.8 mm[.059 in][.11 in]
对接公端厚度	.6 mm, .8 mm[.025 in][.031 in]
端子接触部电镀材料	银 (Ag)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	不带
安装孔	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	4 mm, 5 mm[.157 in][.197 in]
---------	------------------------------

尺寸

PCB 的外形高度	36.2 mm[1.425 in]
产品宽度	112.6 mm[4.43 in]
产品长度	138 mm[5.43 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

保护等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性



封装类型	盒
封装数量	60

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [LEAVYSEAL](#)



其他汽车连接器附件(15)



插入和拔出工具(5)



汽车接头(13)



汽车连接器护套(59)



汽车连接器盖帽(16)

客户还购买了



TE 产品编号185534-2
信号接头



TE 产品编号1-963224-1
低和中等功率接头



TE 产品编号1-1823504-1
LEAVYSEAL 接头




TE 产品编号1703034-2
AMP MCP，SFC，母端



TE 产品编号1241050-5
2x5P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER



TE 产品编号1-826631-2
12P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号1-284391-8
TERMI-BLOCK PCB SIDE ENTRY STAC



TE 产品编号1-953657-1
5W TAB HSG ASSY



TE 产品编号1719066-3
MAG-MATE TERMINAL, SPECIAL DESIGN



TE 产品编号DRC13-70PD-B027
DEUTSCH DRC 接头

文档



产品图纸

124POS, MIXED,HEADER ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1823504-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1823504-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1823504-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

AMP MCP2.8 / AMP MCP1.5K Receptacle housing, 62 pos, sealed and Tab header for 1.5 and 2.8mm Tab

英文版本

应用规格

英文版本