



Press Fit Pin

TE 内部编号 1393355-2

Press Fit Pin, Automotive Terminals, Tab, Tab Width .61 mm [.024 in], Tab Thickness .024 in [.6 mm], Terminal Transmits 0 – 24 A (Low Power)

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 免焊连接插针端子



端子和接头类型: Tab
对接公端宽度: .61 mm [.024 in]
对接公端厚度: .6 mm [.024 in]
端子传导: 0 – 24 A (低功率)
主要锁定特性: 固定

[所有 免焊连接插针端子 \(82\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	90°
主要锁定特性	固定

接触件特性

端子和接头类型	Tab
对接公端宽度	.61 mm[.024 in]
对接公端厚度	.6 mm[.024 in]
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)
端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

包装特性

封装方法	卷
------	---



其他

客户首选端子	否
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Press Fit Pin](#)

[汽车端子\(81\)](#)

客户还购买了



 TE 产品编号1634784-1 AMP MCP，非密封连接器壳体	 TE 产品编号1823172-2 信号接头	 TE 产品编号1-1659300-0 H29109/R15000	 TE 产品编号2151714-1 OC-AT-S-FM-089F098OV-030-0765
 TE 产品编号2836798-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-089O	 TE 产品编号963955-1 FF 250 TAB 2.5-4MM2 PB	 TE 产品编号2203518-1 .64MM,32P UNSEALED PLUG ASSY,A	 TE 产品编号2203518-2 .64MM,32P UNSEALED PLUG ASSY,B
 TE 产品编号2203520-3 0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20	 TE 产品编号2203521-1 0.64MM PIN CONTACT, AU, 18-20		

文档

产品图纸

C23372A2C843=CS CA BORDNETZE

英文版本

数据表/目录页

Press-Fit Connections for the Automotive Industry

英文版本