



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > SUPERSEAL 1.0 壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1 mm [.039 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 26

中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

[所有 SUPERSEAL 1.0 壳体 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	26
行数	4

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V

主体特性



出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.039 in]
--------	---------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	32.2 mm[1.268 in]
产品长度	32.15 mm[1.266 in]
产品高度	34.55 mm[1.36 in]
Row-to-Row Spacing	3 mm[.118 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

行业标准

保护等级	JIS D0203
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SU763-H342
SUPERSEAL 1.0 接头



TE 产品编号 CAT-SU763-T273
SUPERSEAL 1.0 端子



TE 产品编号 5-6447223-0
SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm



汽车密封件和盲堵(1)



汽车接头(24)



汽车端子(6)



汽车连接器护套(11)



客户还购买了

TE 产品编号1473416-1
SUPERSEAL 1.0 壳体

TE 产品编号1418882-1
LEAVYSEAL 后盖

TE 产品编号1-968855-2
AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号144271-5
HE13/HE14 IDC 母端，SRRA，AWG26

TE 产品编号1-2303812-4
德驰 DT 系列塑壳和连接器

TE 产品编号1443996-2
COVER, 60 POS, W/O FUSE HOLDER

TE 产品编号967635-1
2.0 KONT

TE 产品编号184270-1
3 POS. PLUG ASSY W/CPA, KEY A

文档

产品图纸

26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,SLD,COD 1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437290-7_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437290-7_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437290-7_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

Receptacle Contact, Super Seal Connector



日语

应用规格

日语

Super Seal Connector

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING CONNECTOR

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本