



端子和接头 > 汽车端子 > DEUTSCH 冲压成型端子



端子和接头类型: Socket
接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]
端子传导: 0 – 24 A (低功率)
Wire Size: .75 – 2. mm²

[所有 DEUTSCH 冲压成型端子 \(51\)](#)

产品特性

产品类型特性

Sealable	否
主要锁定特性	端子上
汽车端子电线类型	铜

主体特性

汽车端子密封类型	系列密封或非密封
----------	----------

接触件特性

典型额定电流	13 A
压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Socket
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)
端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)

端接特性



汽车端子端接方法	F 型压接
----------	-------

尺寸

Wire Size	.75 – 2. mm²
线径查找	14 AWG, 16 AWG, 18 AWG
电线绝缘直径	1.9 – 3.55 mm[.075 – .14 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

包装特性

封装方法	卷
封装数量	4000

其他

客户首选端子	是
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-D487-CH8172 德驰 DT 系列塑壳和连接器	 TE 产品编号 CAT-D781-CH8172 DEUTSCH DRB 壳体	 TE 产品编号 CAT-D799-CH8172 DEUTSCH DRC 壳体	 TE 产品编号 CAT-H3910-CH8172 DEUTSCH HD10 壳体
 TE 产品编号 CAT-H3930-CH8172 DEUTSCH HD30 壳体	 TE 产品编号 CAT-H396-CH8172 DEUTSCH HDP20 壳体	 TE 产品编号 CAT-ST858-CH8172 DEUTSCH STRIKE 壳体	 TE 产品编号 CAT-D489-J562 快速接头连接器
 TE 产品编号 CAT-D48-SFT273 DEUTSCH 冲压成型端子	 TE 产品编号 2266101-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F1100	 TE 产品编号 2266102-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F0900	 TE 产品编号 HDFB-16-06S MODULE, FEEDBACK, 21P, BLK, SZ16, SOC
 TE 产品编号 2-2266100-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F1260	 TE 产品编号 2-2266100-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F1260A	 TE 产品编号 2-2266101-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F1100	 TE 产品编号 2-2266101-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F1100
 TE 产品编号 2-2266102-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F0900	 TE 产品编号 2-2266102-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F0900A	 TE 产品编号 2-2266104-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F0680	 TE 产品编号 2-2266104-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F0680A



该系列中的其他产品 | DEUTSCH Common Contact



插入和拔出工具(8)



汽车端子(95)

客户还购买了



TE 产品编号1060-16-0177
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号1801606-1
MCON，连接器壳体




TE 产品编号2278187-1
MOS，连接器壳体




TE 产品编号T4161420004-004
M12 A 编码母端弯角单端线束



TE 产品编号2103234-1
Service Cap



TE 产品编号154718-3
PL 250 REC 0.7-2.0 MM2 0.406 TPBR



TE 产品编号2229737-1
MINI I/O PIERCING TYPE HAND TOOL



TE 产品编号100644-4
250 FASTON, FLAG, LIF REC., 16-20
AWG, TPPB



TE 产品编号2324808-2
2POS, MCON 1.2, REC HSG ASSY, SLD,
COD B



TE 产品编号2373921-1
CVTY PLUG, PIN DIA 2.5, CVTY DIA, 2.5,
GRY

文档

产品图纸

SOC, SF, SIZE 16, 14-18, SN/SN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1062-16-0177_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1062-16-0177_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1062-16-0177_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本