



端子和接头 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子和接头类型: Receptacle
对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]
对接公端厚度: .8 mm [.031 in]
端子传导: 0 – 24 A (低功率)
Wire Size: .5 – 1 mm²

[所有 定时器，母端和公端 \(354\)](#)

产品特性

产品类型特性

Sealable	是
主要锁定特性	锁定枪
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

典型额定电流	30 A
压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
汽车端子接触面电镀	金 (Au)
端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.5 – 1 mm²
线径查找	17 AWG, 18 AWG, 19 AWG
电线绝缘直径	1.4 – 2.7 mm, 3.4 mm[.134 in]



使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

行业标准

机构/标准	IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
-------	-----------------------------

包装特性

封装方法	卷
封装数量	3500

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MOS，连接器壳体	 TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172 定时器，连接器壳体	 TE 产品编号 7-2151911-7 OC-080F1600-752- CRIMPTOOLINGKIT	 TE 产品编号 4-1579007-3 EXTRACTION TOOL KIT
 TE 产品编号 1-1579007-6 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 963293-1 SEALING F JPT+2,8	 TE 产品编号 963294-1 SINGLE WIRE SEAL INSULATION DI	 TE 产品编号 2-2151060-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 080F1600
 TE 产品编号 2-2151060-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 080F1600	 TE 产品编号 2151060-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 080F1600	 TE 产品编号 2151060-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 080F1600	 TE 产品编号 2151062-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 100F140OV
 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 493577-1 ASSY 10 WAY JPT REC	 TE 产品编号 5-2151060-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 080F1600	 TE 产品编号 5-2151060-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 080F1600
 TE 产品编号 7-2151060-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 080F1600	 TE 产品编号 7-2151060-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 080F1600	 TE 产品编号 7-2151060-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT- 080F1600	 TE 产品编号 1418893-4 2POS.JPT HSG. ASSY

该系列中的其他产品 | Junior Power Timer



其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(9)



模块元件(8)



汇流条和端子(1)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车接头(1)



汽车端子(81)



汽车连接器护套(223)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号1420000-1
MQS，连接器壳体



TE 产品编号1452128-1
MQS，母端和公端



TE 产品编号HDP26-24-35SE
DEUTSCH HDP20 壳体



TE 产品编号1452416-1
58POS CONNECTOR COVER 180
ASSY



TE 产品编号1-1419168-1
MARKET 1X6 FEMALE SEALED



TE 产品编号1379100-1
COV+LEV MQS 18W 0DEG BLK



TE 产品编号1452409-2
SECONDARY LOCK FOR 58 POS
CONN



TE 产品编号1-1355134-1
RETAINER 94P



文档

产品图纸

JPT A REC 2.8 Contact SWS Au

英文版本

JPT A REC 2.8 Contact SWS Au

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_2-964286-1_B9.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-964286-1_B9.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-964286-1_B9.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Timer Interconnection System

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本