




无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器 > 线绕电阻器：水平安装



电阻器类型: 功率电阻器

无源元件尺寸: 28 x 10 x 10 mm

端接数量: 2

封装方法: 零散零件 - 盒装

无源元件容差: 10 %

所有 线绕电阻器：水平安装 (157)

产品特性

产品类型特性

产品类型	固定电阻器
电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

无源元件容差	10 %
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	22 Ω
额定功率	5 W

主体特性

无源元件引线类型	轴向引线插拔式
----------	---------

端接特性

端接数量	2
无源元件端接材料类型	钢

尺寸

--	--



无源元件尺寸	28 x 10 x 10 mm
--------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 250 °C
温度系数	±300 ppm/°C

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | CGS SQ



通孔式电阻器(364)

客户还购买了



TE 产品编号1-1393793-3
AXICOM D2N 灵敏型



TE 产品编号1-2199119-5
M.2 连接器



TE 产品编号1623781-3
线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号1-2180324-9
zSFP+ 堆叠壳体组件：EMI 弹片



TE 产品编号1860306-1
RT78725



TE 产品编号1-1393224-2
RYA31024



TE 产品编号1-331401-1
SOLISTRAND RING 26-22 #6



TE 产品编号2-2170747-3
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, HS, LP



TE 产品编号NB11242001
ATUM-40/13-0-STK

文档

产品图纸

[SQZ5 22R 10% WIRE](#)

英文版本

数据表/目录页

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本



[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[High Power Resistors - Type SQ Series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本