

T4052123004-007

✓ 有效


TE 内部编号 T4052123004-007

M8/M12 Cable Assemblies, Sensor/Actuator, 4 Positions, A M8 /M12 Cable Assembly Keying, Plug/Receptacle, M8 to M8, Cable Assembly Length 10000 mm

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M8 MS-FS 双头电缆



M8/M12 应用类型: **传感器/致动器**

M8/M12 电缆组件位置的数量: 4

M8/M12 电缆组件键控: A

M8/M12 电缆组件连接器类型: **插头/插座**

M8/M12 电缆组件类型: M8 到 M8

[所有 M8 MS-FS 双头电缆 \(55\)](#)

产品特性

产品类型特性

LED	不带
产品类型	电缆组件
电缆类型	PUR
组件类型	尾纤
M8/M12 电缆组件连接器类型	插头/插座
M8/M12 电缆组件类型	M8 到 M8
M8/M12 电缆组件屏蔽	否

结构特性

M8/M12 电缆组件位置的数量	4
M8/M12 电缆组件键控	A
M8/M12 电缆组件配置	双头

电气特征

工作电压	30 VDC
------	--------



主体特性

电缆出口角度	直式
环境保护	带有
导体材料	铜合金
连接器颜色	蓝色
电线颜色	棕色、白色、蓝色、黑色
绝缘材料	PVC
电缆护套颜色	灰色

接触件特性

端子电流额定值	3 A
---------	-----

机械附件

螺丝/孔螺纹尺寸	M8 x M8
----------	---------

壳体特性

M8/M12 电缆组件外壳材料	GF 尼龙
-----------------	-------

尺寸

总体电缆外径	5 mm
Wire Size	.25 mm²
电缆组件长度	10000 mm

操作/应用

M8/M12 应用类型	传感器/致动器
-------------	---------

其他

现场维修	是
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC：



Pb (1.9% in Pb-Alloy in Copper)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-SE594-M1M
M8 MR-FS 双头电缆

客户还购买了

TE 产品编号5749721-3 AMPLIMITE D-Sub Receptacle Assembly: Vertical, 1.27mm	TE 产品编号1-2273118-3 M12 MS-FR 双头电缆组件，蓝色	TE 产品编号2-2273127-4 M12 A 编码 MS-FR LED 双头电缆	TE 产品编号T4171110502-001 M12 面板安装导线
TE 产品编号2-1423673-1 W51-C161A1-15=CKTBKR,THERM, ROC	TE 产品编号2301996-3 RJ45 JACK INT.MAG. 1GB 1X2 INV.	TE 产品编号2325098-4 MNTG CLIP,ENETSEAL PLUS	TE 产品编号50334-3 SOLIS,RING,26-22,2,UNPLTD



文档

产品图纸

RPC-M8-4MS-10.0-M8-4FS-PUR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4052123004-007_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4052123004-007_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4052123004-007_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本