



电缆组件 > 铜质电缆组件 > 模块化双绞线电缆 > CAT5 光缆 D4-直型-D4 直角



模块化绞合线对电缆组件销售地区: 亚洲, 北美洲, 拉丁美洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚/新西兰

模块化绞合线对电缆组件性能类别: 5e 类

模块化绞合线对电缆组件总体电缆外径: 6.5 mm [.255 in]

模块化绞合线对电缆组件屏蔽: 是

电缆组件长度: 1.5 m [4.92 ft]

所有 CAT5 光缆 D4-直型-D4 直角 (39)

产品特性

产品类型特性

产品名称	多对
防护罩	带有
连接器类型	插头
产品种类	圆形
线束类别	工业标准
模块化绞合线对电缆组件性能类别	5e 类
模块化绞合线对电缆组件屏蔽	是
模块化绞合线对电缆组件产品类型	电缆组件
模块化绞合线对电缆组件连接器类型（A 端）	插头
模块化绞合线对电缆组件连接器类型（B 端）	插头

结构特性

线序	Cat 5e
模块化绞合线对电缆组件配置	双端
模块化绞合线对电缆组件键控	是

主体特性

电缆结构	S/FTP 绞线
导体材料	镀锡铜绞线



屏蔽种类	S/FTP
导体类型	绞线
电缆护套颜色	蓝色
模块化绞合线对电缆组件颜色	蓝色

尺寸

模块化绞合线对电缆组件总体电缆外径	6.5 mm[.255 in]
Wire Size	22 AWG

使用环境

存储温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

插头插入周期 (>=)	250 Cycles
无卤素	否

行业标准

易燃性等级	LSFRZH
-------	--------

产品供货情况

模块化绞合线对电缆组件销售地区	亚洲, 北美洲, 拉丁美洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚/新西兰
-----------------	-----------------------------------

包装特性

封装方法	盒
------	---

其他

电缆组件长度	1.5 m[4.92 ft]
--------	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC：



Pb (3% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ET36-M3113
12p 手动 POE 开关 1Gb



TE 产品编号 CAT-ET36-M3113A
12p 手动 POE 开关柜



TE 产品编号 CAT-ET36-M3113B
20p 手动 POE 开关 1Gb



TE 产品编号 2352900-1
8P MAN POE SWITCH 1GB 110V



TE 产品编号 2352905-1
24P MAN POE SWITCH 1GB 24V

客户还购买了



TE 产品编号1-2317142-8
CAT7 光缆 X8 直型-X8 直型



TE 产品编号YACT20JA98SNV00100
SQUARE FLANGE RECEPTACLE



TE 产品编号1738151-1
Insert Assy, Pin, Arr 22, Environ, Key B



TE 产品编号1738166-1
INSERT ASY, PIN, E, 30-P, KEY A



TE 产品编号1738169-1
INSERT ASY,SOCKET,E,30P,KEY A

TE 产品编号103350-4
08 LEVEL V COVER .125CL

TE 产品编号1532183-4
M83513/03-E04N, MCKS-N1-B-31P6G9-36.0

TE 产品编号5102935-4
LEVEL V ASSY DR .125CL, 08, LE

TE 产品编号1-1589788-9
STM051PC0DM036N = WDUALOBE

文档

产品图纸

M12 D-M-4 CAB ASS. (PLG-PLG) 1.5M CAT5E

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2322422-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2322422-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2322422-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

M12 CABLE ASSEMBLIES

英文版本