




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > AMP 锁门通用插头



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 60

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装固定类型: 安装耳

[所有 AMP 锁门通用插头 \(525\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器类型	头
带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器接合锁门和锁扣类型	长
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	60
PCB 安装方向	直角
行数	2

电气特征

--	--



绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	250 VAC
主体特性	
连接器外形	标准
接触件特性	
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子类型	插针
	15 μin
端子接触部电镀材料	金, 镀金
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	钯镍, 镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	1 A
端接特性	
圆形端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	2.79 mm[.11 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装固定类型	安装耳
接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
外壳材料	玻璃填充尼龙/聚酯
壳体颜色	黑色



中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
	3.76 in
连接器高度	13.94 mm[.549 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	56
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头

TE 产品编号 CAT-AM71-UN385
通用公端：弹射器锁门

TE 产品编号 CAT-AM71-A8502
总线连接器：应力消除，ATA

TE 产品编号 1-1658622-1
60 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE

TE 产品编号 1-1658621-1
60 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH Universal Headers

带状电缆连接器(525)

带状连接器附件(14)

客户还购买了

TE 产品编号1-5102160-2
AMP 锁门通用插头

TE 产品编号1-770178-1
06P MINI UMNL ASSY VO SNAU LF

TE 产品编号1-770170-1
03P MINI UMNL ASSY VO SNAU LF

TE 产品编号1-6600333-3
MBXL VERT HDR 6P+24S+6P



TE 产品编号1-87348-0
[10 MODII HDR SRST UNSHRD .100](#)

TE 产品编号103638-6
[07 MTE HDR SRST LATCH .100CL](#)

TE 产品编号103638-8
[09 MTE HDR SRST LATCH .100CL](#)

TE 产品编号104313-3
[016 LOPRO HDR SP 30DP LATCH](#)

TE 产品编号9-1879664-9
[H8 12K1 0.1% 15PPM](#)

TE 产品编号1-87220-2
[12 MODII HDR SRST UNSHRD .100](#)

文档

产品图纸

[A/L UNIV HDR 60P RA LG LAT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5499786-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5499786-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5499786-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本