




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .2 – .6 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	600 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
------	----



端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.52 – 2.79 mm[.06 – .11 in]
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.2 – .6 mm ²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	获得认可
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	4000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P842-2504
POD LOK：直形，母端组件，镀锡，0.25 英寸



TE 产品编号 1855706-1
POD-LOK APPLICATOR



TE 产品编号 2299286-2
POD-LOK 187 STR. AWG 20-16 PTPBR GF



TE 产品编号 3-2299286-1
POD-LOK 187 STR. AWG 24-20 PTPBR



TE 产品编号 3-2299286-2
POD-LOK 187 STR. AWG 24-20 PTPBR

该系列中的其他产品 | POD-LOK 187



快速断开(4)



绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-66360-2
类型 III 端子低型面

TE 产品编号1-6609107-6
CORCOM P 系列多功能插口式滤波器

TE 产品编号1-644038-0
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, With Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号1217080-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED TPBR

TE 产品编号928814-1
FASTON 250 TAB FLAG .032 TPBR LP

TE 产品编号2-1969612-2
22P FH PLUG VAL-U-LOK V0

TE 产品编号2-2176401-9
3540 200K 1%

TE 产品编号2-2176405-6
3550 33K 5%

TE 产品编号2-1618278-4
KC-14/12VDC=RELAY, VACUUM, SPD

文档

产品图纸

POD-LOK 187 STR. AWG 24-20 PTPBR GF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299286-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299286-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299286-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



pod-lok_receptacles_qrg

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本