



Ultra-Pod | Ultra-Pod 187

TE 内部编号 1969106-2

Ultra-Pod 187, Quick Disconnects, Receptacle, 22 – 18AWG Wire Size, .32 – .82mm² Wire Size, Quick Disconnect Mating Tab Width 4.75 mm [.187 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开 > ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .32 – .82 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

[所有 ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	600 V
---------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
完全绝缘	否



快速断开电镀材料	锡
----------	---

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.52 – 2.8 mm[.06 – .11 in]
总长	23.11 mm[.909 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	.32 – .82 mm²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	2400
快速断开包装方式	带/卷

其他

压线筒颜色	白色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-UL8-187
ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸

TE 产品编号 1385725-1
.187 FLAG ULTRA POD

TE 产品编号 1385725-3
.187 FLAG ULTRA POD

TE 产品编号 1385725-4
.187 FLAG ULTRA POD

该系列中的其他产品 | Ultra-Pod 187

快速断开(34)

客户还购买了



TE 产品编号521229-2
PL 250 HOUSING RECEPTACLE RED
NYLON 6/6

TE 产品编号63617-1
FASTON 250 RECEPTACLE 12-10
AWG BR

TE 产品编号1385725-3
.187 FLAG ULTRA POD

TE 产品编号1863025-1
UNIVERSAL MNL 6-WAY CAP

TE 产品编号1969109-1
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14
AWG BR

TE 产品编号2-2178029-2
2P ST-TIMER HSG BLACK, V0

TE 产品编号2-662189-4
ANVIL, COMBINATION .110

TE 产品编号521163-2
POWER BLADE HSG 12P NYLON
BLACK

TE 产品编号63498-2
PL MKII 187 REC 20-16AWG BR

TE 产品编号853088-9
ANVIL

文档

产品图纸

ULTRA-POD 187 ASSY REC 22-16 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969106-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969106-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969106-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本