



FPC

TE 内部编号 2-84533-0

FPC Connectors, Flex-to-Board, 20 Position, 1.25mm [.049in]
Centerline, Non-ZIF, Right Angle, Through Hole - Solder,
Connector Height 4.8 mm [.189 in]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FPC 连接器 > 1.25mm FPC 连接器



连接器系统: 柔性电缆对板

Number of Positions: 20

中心线（间距）: 1.25 mm [.049 in]

插入力类型: 非 ZIF

PCB 安装方向: 直角

[所有 1.25mm FPC 连接器 \(65\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	柔性电缆对板
插入力类型	非 ZIF
Sealable	否
连接器和端子端接到	柔性印刷电路 (FPC)

结构特性

与线缆类型兼容	FFC, FPC
行数	1
Number of Positions	20
PCB 安装方向	直角

电气特征

--	--



Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

接触件特性

端子布局	交错类型 A
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.8 μm[31.49 μin]
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	.8 μm[31.49 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子形状和构造	单梁
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接合位置	顶部
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装固定类型	扭结焊尾
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	PBT GF
壳体颜色	白色
中心线（间距）	1.25 mm[.049 in]

尺寸

连接器长度	28.75 mm[1.132 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	4.8 mm[.189 in]
连接器宽度	8.8 mm[.346 in]



接受柔性电缆粗度	.3 mm[.012 in]
----------	----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

包装特性

封装数量	110
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-F839-C76264125
1.25mm FPC 连接器

客户还购买了

TE 产品编号1-5102321-0
AMP 锁门通用插头

TE 产品编号1-84534-6
1.25mm FPC 连接器

TE 产品编号1734595-9
AMP HPI 1.0MM 接头

TE 产品编号103669-4
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

TE 产品编号1744426-6
Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 6 Pos.

TE 产品编号9-1879208-0
CPF 0402 51K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1-1879134-0
RN 0603 12K1 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号1-1416200-5
V23061C2005A302

TE 产品编号1-1969442-6
EP 2.5 TPA Housing, 16 Pos

TE 产品编号102095-4
MOD IV PIN PLTD SN

文档

产品图纸

1.25MM FFC POST PLATED H 20P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-84533-0_E.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-84533-0_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-84533-0_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773959-6-flexible-printed-circuit-con](#)

英文版本

[FPC Connector Family](#)

英文版本

[5-1773461-0_Standard_FPC_Connector_Quick_Reference_Guide](#)

英文版本

[1-1773959-7-FPC-Connectors-CN](#)

产品规格

产品规格

英文版本