




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座 > Dynamic 4000 HDR 组件



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 6.35 mm [.249 in]

[所有 Dynamic 4000 HDR 组件 \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	2
行数	1

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]
端子类型	插针



端子额定电流（最大值）	24 A
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

PCB 安装固定类型	固定支脚
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.249 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	聚酯 GF

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °



焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-D9934-A78A
Dynamic 4000 母端和公端壳体

该系列中的其他产品 | Dynamic 4000 Series

PCB 接线端子(2)

PCB 连接器安装(3)

线到板连接器组件和护套(29)

线对板接头和插座(20)

线对板连接器端子(18)

连接器端子(2)

客户还购买了





TE 产品编号1-353080-2
Dynamic 5000 HDR 组件



TE 产品编号1-1747276-2
Dynamic 4000 母端和公端壳体



TE 产品编号1-178296-2
Dynamic 3100 HDR 组件



TE 产品编号1-1939638-3
Dynamic 1100 HDR 组件



TE 产品编号1-1871468-2
Dynamic 1200 HDR 组件



TE 产品编号1-1747277-3
Dynamic 4000 HDR 组件



TE 产品编号1-316133-5
Dynamic 3200 HDR 组件



TE 产品编号9-176975-1
AMP UNIVERSAL POWER PLG 2P PCB

文档

产品图纸

DYNAMIC D4200 V-HDR ASSY 2P/X

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-1747277-2_O2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1747277-2_O2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1747277-2_O2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1-1747277-2_102620171141_dmtec

1-1747277-2

Dynamic 4000 Series, PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 2 Position, 6.35mm
[.249in] Centerline, 1 Row, Gold, Black Housing Color



英文版本

[MD_1-1747277-2_102620171141_dmtec](#)

英文版本