

2103751-6

！试产

HVA 280


TE 内部编号 2103751-6

HVA 280, Automotive Headers, Sealable, Vertical, Orange, Through Hole - Press-Fit, Silver (Ag), Printed Circuit Board, Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 高压接头



Sealable: 是

PCB 安装方向: 垂直

主要产品颜色: 橙色

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .8 mm [.031 in]

[所有 高压接头 \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

电气特征

额定电压（最大值）	750 VDC
标称电压架构	750 V
Operating Voltage	750 VDC

主体特性

主要产品颜色	橙色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
--------	----------------



对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
端子接触部电镀材料	银 (Ag)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

锁定接口	不带
安装孔	不带
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带

尺寸

产品宽度	40.6 mm[1.59 in]
产品长度	45.4 mm[1.78 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

保护等级	IP67
UL 阻燃性等级	无

包装特性

封装类型	盒
封装数量	50

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
--------------------	----------



欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 2103722-6
2POS,HSG,HVA280 HDR INNER W
TPA, KEY F

该系列中的其他产品 | HVA 280

其他汽车连接器附件(34)	汽车密封件和盲堵(7)	汽车接头(36)	汽车连接器 EMC 屏蔽(15)



汽车连接器护套(74)



汽车连接器盖帽(3)



电动、混合动力和燃料电池线束(6)



高压线束加工设备(7)

客户还购买了



TE 产品编号966029-1
低和中等功率接头



TE 产品编号1-825457-6
MOD 2 PINHDR 2X16P.



TE 产品编号1676970-7
RN 0603 59K 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1-928776-3
MOD2 STIFT M A-PIN



TE 产品编号104809-4
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号104809-6
07 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号1725761-1
KIT, SEATING TOOL, 1X4



TE 产品编号3-1393480-3
V23529B1122C215=SUB D STIFTLEI



TE 产品编号3-1879514-1
CRGH1206 1% 221R 0.5W



TE 产品编号1879260-2
RP 2B 2K67 0.1% 15PPM 1K RL

文档

产品图纸

HVA280 2P HEADER ASSY, KEY F

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2103751-6_2.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2103751-6_2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2103751-6_2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HEMS Product Overview](#)

英文版本