



DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT06-2S-FP02

DEUTSCH DT, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 2 Position, 5.46mm [.215in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > 德驰 DT 系列塑壳和连接器



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 5.46 mm [.215 in]

[所有 德驰 DT 系列塑壳和连接器 \(424\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V



主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	按附件添加
接合对准类型	带有

壳体特性

中心线（间距）	5.46 mm[.215 in]
---------	------------------

尺寸

产品宽度	15.01 mm[.591 in]
产品长度	31.19 mm[1.228 in]
产品高度	15.77 mm[.621 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.23 – 3.68 mm[.088 – .145 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	SAE J2030
保护等级	IP68, IP6K9K
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

包装特性

封装数量	1600
封装方法	Box



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D487-H342
DEUTSCH DT 接头



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH 冲压成型端子




TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH 实芯端子





TE 产品编号 CAT-D487-W416
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置




TE 产品编号 CAT-D487-P729
DEUTSCH DT 防尘帽



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 CAT-AM7801-P729
AMPSEAL 16 密封塞



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 DT04-2P-61177
DT RECPT 2way, INTERFACE

TE 产品编号 DTF13-2PB
HDR, 2P, BLK, RA, SN/NI/CU, B

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



其他汽车连接器附件(14)



插入和拔出工具(3)



汽车密封件和盲堵(4)




汽车接头(83)



汽车连接器护套(563)



汽车连接器盖帽(71)



汽车连接器锁和位置保证(62)

客户还购买了



TE 产品编号WB-60PA
DEUTSCH DRB 楔形锁紧装置



TE 产品编号1-1703494-2
MCON，连接器壳体



TE 产品编号1326979-1
AMPSEAL 16 后盖



TE 产品编号1-690474-7
SHEAR BLADE





TE 产品编号2151037-1

OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F072SP



TE 产品编号2-456407-8

WIRE CRIMPER .100 F



TE 产品编号1452996-1

36 POS LOCK



TE 产品编号2151056-1

OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F130O



TE 产品编号2151191-2

OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F160O

文档

产品图纸

PLG, 2P, BLK, N, FLOURO SEAL RET, CAP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-2S-FP02_99_c-dt06-2s-fp02-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-2S-FP02_99_c-dt06-2s-fp02-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-2S-FP02_99_c-dt06-2s-fp02-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

DEUTSCH DT Enhanced Seal Retention Connectors

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本