



HVA 280

TE 内部编号 2103396-5


HVA 280, Automotive Headers, 4 Position, 10.4mm [.409in]

Centerline, Sealable, Vertical, 2 / 1 Row, Orange, Through Hole -

Solder, Tin (Sn)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 低和中等功率接头



Number of Positions: 4

中心线（间距）： 10.4 mm [.409 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 垂直

行数: 1, 2

[所有 低和中等功率接头 \(159\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	是
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	2
Number of Positions	4
PCB 安装方向	垂直
行数	1, 2

电气特征

额定电压（最大值）	600 VDC
-----------	---------

主体特性

主要产品颜色	橙色
--------	----



接触件特性

对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带

壳体特性

中心线（间距）	10.4 mm[.409 in]
---------	------------------

尺寸

产品宽度	40.6 mm[1.59 in]
产品长度	45.4 mm[1.78 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

包装特性

封装类型	托盘
封装数量	42

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 2103177-5
PLUG ASSY, KEY E, TA,CPA, HVA280-2PHI XE

该系列中的其他产品 | HVA 280

其他汽车连接器附件(34)	汽车密封件和盲堵(7)	汽车接头(36)	汽车连接器 EMC 屏蔽(15)



汽车连接器护套(74)



汽车连接器盖帽(3)



电动、混合动力和燃料电池线束(6)



高压线束加工设备(7)

客户还购买了



TE 产品编号1565371-3
信号接头



TE 产品编号1-1827873-0
Dynamic 1100 HDR 组件



TE 产品编号1827587-2
Dynamic 1000 端子




TE 产品编号3-1318983-6
Dynamic 5000 HDR 组件



TE 产品编号1648186-1
292-10-01100=SA CONN,SKT




TE 产品编号1766283-1
CONTACT,PIN,#4,M5



TE 产品编号171432-1
FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT



TE 产品编号6648428-1
CONTACT,SKT,SIZE #0



TE 产品编号6450140-9
MBXL VERT RCPT 5P+24S+1M+6P

文档

产品图纸

HVA280 2P HDR ASSY, STITCHED, SN, KEY E

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2103396-5_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2103396-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2103396-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HEMS Product Overview](#)

英文版本