




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > SUPERSEAL 1.0 接头



连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 34

中心线（间距）: 3 mm, 3.5 mm [.118 in, .138 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 垂直

[所有 SUPERSEAL 1.0 接头 \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	34
Number of Positions	34
PCB 安装方向	垂直
行数	4

电气特征

额定电压（最大值）	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 240 V



Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	3 mm, 3.5 mm[.118 in][.138 in]
---------	--------------------------------

尺寸

PCB 的外形高度	24 mm[.945 in]
产品宽度	27.4 mm[1.079 in]
产品长度	38.5 mm[1.515 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

行业标准

保护等级	JIS D0203
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性



封装类型	管
封装数量	14

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SUPERSEAL 1.0mm](#)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车接头(24)



汽车端子(6)



汽车连接器护套(11)

客户还购买了



TE 产品编号171661-1
Econoseal 母端和公端



TE 产品编号100860-1
RJ25 连接器



TE 产品编号1-794072-1
24P MINI UMNL HDR W/DH AU LF



TE 产品编号1-480303-0
03P CMNL PLUG HSG F/H NATL




TE 产品编号172336-1
2P MINI UMNL PLUG HOUSING



TE 产品编号1-1744426-2
Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 12 Pos.



TE 产品编号1-2176186-0
CRGH1206 1% 680R 0.5W



TE 产品编号1879262-8
RP 2B 13K7 0.1% 15PPM 1K RL



TE 产品编号YHVA630-2PHM-6MM-A
HVA630-2phm,6sqmm,Key A



TE 产品编号179681-6
04/07-2 HD HYBRID PLUG ASY 32P

文档

产品图纸

SUPER SEAL 34POS CAP ASSY V AU

日语

SUPER SEAL 34POS CAP ASSY V AU

日语

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-6447232-4_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-6447232-4_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-6447232-4_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

[Super Seal Connector](#)

日语

应用规格

日语

[Receptacle Contact, Super Seal Connector](#)

日语

应用规格

日语

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING CONNECTOR](#)

英文版本