




TE 内部编号 175973-4

Automotive Headers, 8 Position, 2.5mm [.098in] Centerline, Horizontal, 2 Row, Black, Through Hole - Solder, Tin (Sn), Printed Circuit Board, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 信号接头



Number of Positions: 8

中心线（间距）： 2.5 mm [.098 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 水平

行数: 2

[所有 信号接头 \(423\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	8
Number of Positions	8
PCB 安装方向	水平
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	1 mm[.039 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]



端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
-----------	--------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

尺寸

PCB 的外形高度	16.9 mm[.665 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
产品宽度	17.7 mm[.7 in]
产品长度	25 mm[.984 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装类型	管
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

客户还购买了

TE 产品编号1473875-3
高插针数接头

TE 产品编号178688-2
信号接头

TE 产品编号1612802-1
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号170023-1
BUTTON CONTACT



TE 产品编号170030-5
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR

TE 产品编号170197-2
MINI AMP-IN 24-20 AWG

TE 产品编号172227-1
FF 250 REC HSG 9P NYLON NAT

TE 产品编号172383-5
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLUE P/M

TE 产品编号176992-2
250 DBL LOCK CAP IKEI 2P BLACK

TE 产品编号CP4914-000
ES2000-NO.2-B9-0-60MM-SH

文档

产品图纸

040 MLC MK-II 8POS CAP ASSY H TIN

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_175973-4_D5.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_175973-4_D5.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_175973-4_D5.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语

使用说明书

客户手册（非美国）

日语

.040 Series, Multilock I/O Connector, Mark II

日语



客户手册（非美国）

日语

.040 Series Multilock I/O Connector Mark II

日语