




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MULTILOCK，连接器壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 1.5 mm, 4.8 mm [.059 in, .189 in]

连接器系统: **线到板, 线到设备**

Number of Positions: 47

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

[所有 MULTILOCK，连接器壳体 \(577\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	47
行数	2, 3

电气特征

Operating Voltage	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT
主要产品颜色	黑色

接触件特性

--	--



对接公端宽度	1.5 mm, 4.8 mm[.059 in][.189 in]
--------	----------------------------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	38 mm[1.496 in]
产品长度	98.2 mm[3.866 in]
产品高度	33.5 mm[1.319 in]
Row-to-Row Spacing	5.6 mm[.22 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 368941-1 WIRE SEAL FOR ABS 25P(2.4-3.2)	TE 产品编号 1376601-1 060/187 PLUG 47P LEVER ASSY

该系列中的其他产品 | Multilock Connector System

其他汽车连接器附件(9)	插入和拔出工具(6)	汽车密封件和盲堵(2)	汽车接头(138)



汽车端子(142)




汽车连接器 EMC 屏蔽(1)



汽车连接器护套(576)



汽车连接器盖帽(16)



汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了



TE 产品编号1717172-1
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号1376235-2
MQS，连接器壳体



TE 产品编号1674558-2
TH/.025 连接器系统，壳体




TE 产品编号1747285-2
信号接头




TE 产品编号174060-5
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号1674719-1
060/187 26POS LEVER ASSY STRAI



TE 产品编号1376601-1
060/187 PLUG 47P LEVER ASSY



TE 产品编号1612427-1
CLEAN BODY MQS WIRE COVER 2P

文档

产品图纸

060/187 ABS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1376600-3_D3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_1376600-3_D3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1376600-3_D3.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MULTILOCK Connector System](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

[Crimping of 187 Series, Waterproof Contact](#)

英文版本

[Crimping of Sealed type .060 Receptacle Contact](#)

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

[060/187 PLUG ASSY 47Pos.](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语

[060/187 PLUG ASSY 47Pos.](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语

[060 CAVITY PLUG](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语

[060 CAVITY PLUG](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语