



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .63 mm, 1.5 mm, 2.8 mm [.025 in, .059 in, .11 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 94

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

[所有 MQS，连接器壳体 \(575\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

空白孔位	4, 6, 84
Number of Positions	94
行数	4

电气特征

Operating Voltage	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm, 1.5 mm, 2.8 mm[.025 in][.059 in][.11
--------	--



	in]
--	-----

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	是
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

尺寸

产品宽度	36.5 mm[1.437 in]
产品长度	85.3 mm[3.358 in]
产品高度	43 mm[1.693 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端




TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172
MQS，连接器壳体



TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端



TE 产品编号 1-1355135-1
RETAINER 94P



TE 产品编号 1-1355134-1
RETAINER 94P



TE 产品编号 1394872-1
SEALING PLUG 1,5MM



TE 产品编号 1394871-1
MQS DICHTSTOPFEN



TE 产品编号 9-1579008-5
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | MQS



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)



数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号1241608-1
MQS，母端和公端



TE 产品编号1-929989-0
圆形连接器系统，插针和插座



TE 产品编号YHDP26-24-9SE-L024
DEUTSCH HDP20 壳体




TE 产品编号1-1355132-2
SHIELD, 94POSN., RECEPTACLE HO



TE 产品编号1-1355133-1
HEBEL F.AUFNAHM-GEH



TE 产品编号1-1355122-2
SHIELD, 60POSN. RECEPTACLE HOU



TE 产品编号1-1355135-1
RETAINER 94P



TE 产品编号1-1355134-1
RETAINER 94P



文档

产品图纸

CONNECTOR HSG 94 POS.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1534904-4_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1534904-4_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1534904-4_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本