




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS，连接器壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

连接器系统: **线到板, 线到线**

Number of Positions: 20

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 MQS，连接器壳体 \(575\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	20
行数	2

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	灰色
连接器代码	B

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

机械附件



端子位置保证	是
--------	---

应力消除	否
------	---

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品宽度	16 mm[.63 in]
------	---------------

产品长度	26.1 mm[1.028 in]
------	-------------------

产品高度	7.9 mm[.311 in]
------	-----------------

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
--------------------	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
-----------	---

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	3000
------	------

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	否
-----	---

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
-----------------------------	--------------------------------------



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SIGH262
信号接头



TE 产品编号 1-968321-2
MQS ABDECKKAPPE 40P


该系列中的其他产品 | MQS



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)




数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号1-968307-2
定时器，连接器壳体



TE 产品编号1-968318-1
MQS，连接器壳体



TE 产品编号1241402-1
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号969022-1
定时器，母端和公端



TE 产品编号1-1703930-1
MQS，母端和公端



TE 产品编号1-968321-2
MQS ABDECKKAPPE 40P



TE 产品编号1-968325-3
MQS ABDECKKAPPE 52P



TE 产品编号1-968317-3
MQS ABDECKKAPPE 24P

文档

产品图纸
20POS MQS REC COD B
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_2-968322-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-968322-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-968322-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

STEUERGERATESTECKER 134-POL. MICRO QUADLOCK SYSTEM JUNIOR POWER TIMER

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2-968322-1_05252018516_dmtec

英文版本

MD_2-968322-1_05252018516_dmtec

英文版本