



MQS

TE 内部编号 1-2208804-6

MQS, Housing for Female Terminals, Wire-to-Device / Wire-to-Board, 53 Position, 2.54mm Centerline, Sealable, Brown, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .63 mm [.025 in, .059 in, .11 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 53

中心线（间距）: 2.54 mm

[所有 MQS，连接器壳体 \(575\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	53
行数	5

电气特征

Operating Voltage	14 VAC
-------------------	--------

主体特性

出线角度	其他
主体材料	PA GF



主要产品颜色	褐色
--------	----

连接器代码	3
-------	---

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in][.059 in][.11 in]
--------	----------------------------------

机械附件

安装特性	不带
------	----

应力消除	是
------	---

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm
---------	---------

尺寸

产品宽度	45.8 mm[1.803 in]
------	-------------------

产品长度	44 mm[1.732 in]
------	-----------------

产品高度	65 mm[2.559 in]
------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
-----------	---

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

其他

可维修	是
-----	---

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料
-------------------------------------	-------------



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-A11-T273
1.5/2.8 连接器系统，母端和公端

该系列中的其他产品 | MQS

			
其他汽车连接器附件(13)	插入和拔出工具(42)	数据连接器接头(1)	汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号1355922-1
GET .64 连接器系统，连接器壳体



TE 产品编号2336813-2
免焊连接插针端子



TE 产品编号6-2208800-6
MQS，连接器壳体



TE 产品编号3-2177380-2
环形端子




TE 产品编号2282014-1
RETAINER



TE 产品编号2836378-2
OC-AT-S-FA-191F220F-034-0802



TE 产品编号4-1601110-2
131-181-014=TAB,1.2X.81,STD5MZ



TE 产品编号CQ67673001
ACW4239-0.50-60/30/47-0



TE 产品编号2600156006
ATUM-19/6-2-35MM

文档



产品图纸

53POS MIXED MQS REC SEALED COD 3

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2208804-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2208804-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2208804-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本