




连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > UIC558 插头 - 公端 - 13 或 18 插针



连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 18

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）：10 A

电路应用: Signal

[所有 UIC558 插头 - 公端 - 13 或 18 插针 \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
预接线	否
连接器系统	缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	塑料

结构特性

Number of Positions	18
信号位置数量	18
端子预装	No

主体特性

外壳基材	复合材料
圆形连接器绝缘材料类型	聚酰胺 GF

接触件特性

端子额定电流（最大值）	10 A
圆形连接器端子类型	插针



机械附件

接合对准类型	键控
--------	----

使用环境

流体阻力	潮湿/喷溅
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	否

其他

现场维修	是
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (2.5% in Brass alloy component) Pb (3.5% in Brass alloy component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CAT-R131-UI1D
UIC558 (仿真) 母端 - 母端

该系列中的其他产品 | DEUTSCH UIC 558



标准圆形连接器(5)

客户还购买了



TE 产品编号1393819-4
CRADLE N 继电器 V23162



TE 产品编号1415060-1
DIN 导轨强制导向功率继电器




TE 产品编号ZPF000000000137791
NGC 线夹附件




TE 产品编号1825057-5
ADE0604=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号1622603-1
LR1L 5% R47



TE 产品编号1490749-1
HYP10 8-4/0AWG MANUAL TOOL



TE 产品编号1-282007-1
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 7P. G



TE 产品编号1-284744-1
AMP MONO-SHAPE 6P.TAB BRIDGE C



TE 产品编号1-284932-1

DUOPLUG STD 11 POS POL FULLY
LOADED 9/10



TE 产品编号154660-2

FASTON 250 TAB 22-18 AWG TPBR

文档

产品图纸

PLUG M 18P CT AG - PAS.15 TO 19, UIC558

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_ZPF000000000112132_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ZPF000000000112132_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ZPF000000000112132_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

UIC558 Connector Series Flyer

英文版本