



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > AMP MCP，密封连接器壳体



连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.6 mm, 2.8 mm [.063 in, .11 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

[所有 AMP MCP，密封连接器壳体 \(159\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

Number of Positions	12
行数	2

电气特征

Operating Voltage	24 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm[.063 in][.11 in]
--------	---------------------------------



机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	21.5 mm[.846 in]
产品长度	41.4 mm[1.63 in]
产品高度	49.4 mm[1.945 in]
Row-to-Row Spacing	5 mm[.197 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-25 – 125 °C[-13 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料





业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM705-CH8172 AMP MCP，密封连接器壳体	 TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端	 TE 产品编号 282322-1 HOOK FOR SEALED SEC.CONN.	 TE 产品编号 828922-1 2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI
 TE 产品编号 963293-1 SEALING F JPT+2,8	 TE 产品编号 963292-1 WIRE SEALING 2,2	 TE 产品编号 828906-2 BLINDSTOPFEN 1,5SYS	 TE 产品编号 963294-1 SINGLE WIRE SEAL INSULATION DI
 TE 产品编号 284863-1 SINGLE WIRE SEAL F.EXT.INS.DIA	 TE 产品编号 1745011-1 PANEL HOOK	 TE 产品编号 2305954-1 EXTRACTION TOOL,AMP MCP 1.5K, TAB HSG	 TE 产品编号 828906-1 CAVITY PLUG (5MM HOLE)



该系列中的其他产品

AMP MCP 1.5K

插入和拔出工具(1)	汽车连接器护套(103)	汽车连接器盖帽(1)

该系列中的其他产品

AMP MCP 2.8

插入和拔出工具(6)	模块元件(1)	汽车密封件和盲堵(1)	汽车接头(1)

汽车端子(6)	汽车连接器护套(179)	汽车连接器盖帽(1)	汽车连接器锁和位置保证(6)

该系列中的其他产品

AMP MCP Connector System

其他汽车连接器附件(2)	插入和拔出工具(13)	汽车密封件和盲堵(6)	汽车接头(29)




汽车端子(124)



汽车连接器护套(352)



汽车连接器盖帽(24)



汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了



TE 产品编号1488973-2
MQS，连接器壳体



TE 产品编号1241394-1
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号964328-1
定时器，母端和公端



TE 产品编号1420001-1
MQS VERSCHL.PLATTE



TE 产品编号1-1534097-1
MQS COVER 2X8P



TE 产品编号1-1924067-5
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL
SEALED



TE 产品编号1418776-1
COVER,MQS,5 POS.



TE 产品编号1326028-2
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,
22AWG

文档

产品图纸

12 POS MCP HYBRID MALE CONN AS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_284844-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284844-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284844-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本