



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > AMP MCP，密封连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm, 2.8 mm [.047 in, .11 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 18

中心线（间距）: 3.5 mm, 37 mm [.138 in, 1.457 in]

[所有 AMP MCP，密封连接器壳体 \(159\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

空白孔位	11, 15, 2
Number of Positions	18
行数	2

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色



连接器代码	A
接触件特性	
对接公端宽度	1.2 mm, 2.8 mm[.047 in][.11 in]
机械附件	
安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	按附件添加
接合对准类型	极化, 极化
壳体特性	
中心线（间距）	3.5 mm, 37 mm[.138 in][1.457 in]
尺寸	
产品宽度	35 mm[1.378 in]
产品长度	60.3 mm[2.374 in]
产品高度	37.1 mm[1.461 in]
Row-to-Row Spacing	5.5 mm, 6.3 mm[.217 in][.248 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
机构/标准	DIN IEC 512
保护等级	IPX9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB
包装特性	
封装数量	320
封装方法	Box
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-AM706-T273
AMP MCP，SFC，母端

TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON，母端和公端

TE 产品编号 1670789-1
2. LOCK

TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)

该系列中的其他产品 | [AMP MCP Connector System](#)



其他汽车连接器附件(2)



插入和拔出工具(13)



汽车密封件和盲堵(6)



汽车接头(29)




汽车端子(124)



汽车连接器护套(352)



汽车连接器盖帽(24)



汽车连接器锁和位置保证(8)

该系列中的其他产品 | AMP MCP Hybrids



汽车连接器护套(48)



汽车连接器盖帽(6)

客户还购买了



TE 产品编号1-1565373-3
信号接头



TE 产品编号1-2112780-4
AMP MCP，密封连接器壳体




TE 产品编号1-1318751-6
高插针数接头




TE 产品编号1473847-2
TH/.025 连接器系统，壳体




TE 产品编号1674936-2
TH/.025 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号172320-4
POSITIVE LOCK 1P GREEN



TE 产品编号1633005-3
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号F726403001
ACW0219-0.50-34(NS)



TE 产品编号2-284939-4
CAVITY PLUG FOR 60 POS. CONNEC

文档

产品图纸

18POS, MIXED,REC HSG,ASSY,SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2112780-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2112780-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2112780-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本