




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > LEAVYSEAL 壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 2.8 mm, 6.3 mm [.11 in, .248 in]

连接器系统: **线到板, 线到设备**

Number of Positions: 31

中心线（间距）: 5 mm, 9 mm [.197 in, .354 in]

[所有 LEAVYSEAL 壳体 \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

Number of Positions	31
行数	2, 3

电气特征

Operating Voltage	36 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

--	--



出线角度	90°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	其他

接触件特性

对接公端宽度	2.8 mm, 6.3 mm[.11 in][.248 in]
--------	---------------------------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	是
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	5 mm, 9 mm[.197 in][.354 in]
---------	------------------------------

尺寸

产品宽度	46 mm[1.811 in]
产品长度	120.5 mm[4.744 in]
产品高度	44 mm[1.732 in]
Row-to-Row Spacing	6 mm[.236 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP67, IP69K
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-L489-B128
LEAVYSEAL 后盖



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 1719043-1
SINGLE WIRE SEAL, GREEN



TE 产品编号 963245-1
EINZELLEIT-DICHTUNG



TE 产品编号 1394512-1
EINZELLEITDICHTG, BL



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)

该系列中的其他产品 | [LEAVYSEAL](#)



其他汽车连接器附件(15)



插入和拔出工具(5)



汽车接头(13)



汽车连接器护套(63)



汽车连接器盖帽(16)

客户还购买了



TE 产品编号1-2112041-2
LEAVYSEAL 壳体



TE 产品编号1-2112890-2
AMP MCP，非密封连接器壳体



TE 产品编号1-2141846-2
AMP MCP 后盖



TE 产品编号1-2035366-0
AMPSEAL 16 后盖



TE 产品编号E162313001
55E0119-4.00-2(B01)

文档

产品图纸

31POS, MIXED,REC HSG,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2208685-6_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2208685-6_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2208685-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

德语