

DRB16-48SAE-L018

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DRB

TE 内部编号 DRB16-48SAE-L018

DEUTSCH DRB, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 48

Position, 3.81mm / 6.71mm / 4.7mm [.15in / .264in / .185in]

Centerline, Sealable, Black

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > DEUTSCH DRB 壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm [.04 in, .063 in, .094 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **48**

中心线（间距）: 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm [.15 in, .185 in, .264 in]

[所有 DEUTSCH DRB 壳体 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
Number of Positions	48
行数	6

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF



主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器代码	A
-------	---

接触件特性

接合插针直径	1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm[.04 in][.063 in][.094 in]
--------	---

端子额定电流（最大值）	7.5 A, 13 A, 25 A
-------------	-------------------

机械附件

安装特性	不带
------	----

端子位置保证	是
--------	---

应力消除	是
------	---

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

连接器安装类型	Bulkhead, 电缆安装（自由悬挂）
---------	----------------------

壳体特性

中心线（间距）	3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm[.15 in][.185 in][.264 in]
---------	--

尺寸

产品宽度	66.19 mm[2.606 in]
------	--------------------

产品长度	35.71 mm[1.406 in]
------	--------------------

产品高度	66.19 mm[2.606 in]
------	--------------------

Row-to-Row Spacing	.64 mm, 7.57 mm, 7.77 mm, 8.2 mm, 8.41 mm[.025 in][.298 in][.306 in][.323 in][.331 in]
--------------------	--

Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.02 – 2.41 mm, 1.35 – 3.05 mm, 2.46 – 4.01 mm[.04 – .095 in][.053 – .12 in][.097 – .158 in]
--	--

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	SAE J2030
-------	-----------

保护等级	IP68, IP6K9K
------	--------------

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

--	--



封装数量	36
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号 CAT-D781-M8649
DEUTSCH DRB 安装附件



TE 产品编号 CAT-D781-CH8172
DEUTSCH DRB 壳体





TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号 CAT-D781-W416
DEUTSCH DRB 楔形锁紧装置



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 3315-015-0005
PROTECT CVR, 48/60P, PLG, YEL, DRB

TE 产品编号 DRB48-60-BT
BOOT, 48/60P, PLG/REC, ST, BLK

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DRB



其他汽车连接器附件(3)




插入和拔出工具(1)



汽车连接器护套(10)



汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(10)

客户还购买了



TE 产品编号WB-60SA
DEUTSCH DRB 楔形锁紧装置



TE 产品编号2428-004-2405
DEUTSCH HDP20 后盖



TE 产品编号112264-ZZ
DEUTSCH HD30 安装硬件



TE 产品编号776524-3
AMPSEAL 16 壳体



文档

产品图纸

PLG, 48P, BLK, E, CAP, A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRB16-48SAE-L018_99_c-drb16-48sae-l018-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRB16-48SAE-L018_99_c-drb16-48sae-l018-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRB16-48SAE-L018_99_c-drb16-48sae-l018-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本