



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > DEUTSCH STRIKE 壳体



连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1.02 mm, 1.59 mm [.04 in, .063 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 64

中心线（间距）: 3 mm, 3.4 mm, 5.8 mm, 6.1 mm [.118 in, .134 in, .228 in, .24 in]

[所有 DEUTSCH STRIKE 壳体 \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	64
行数	8

电气特征

Operating Voltage	48 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V



主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT
主要产品颜色	黑色
连接器代码	D

接触件特性

接合插针直径	1.02 mm, 1.59 mm[.04 in][.063 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A, 13 A

机械附件

安装特性	带有
端子位置保证	是
应力消除	是
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	Bulkhead, 固定螺钉, 面板安装

壳体特性

中心线（间距）	3 mm, 3.4 mm, 5.8 mm, 6.1 mm[.118 in][.134 in][.228 in][.24 in]
---------	---

尺寸

产品宽度	82 mm[3.228 in]
产品长度	56 mm[2.205 in]
产品高度	75 mm[2.953 in]
Row-to-Row Spacing	10.85 mm, 11.35 mm, 3.5 mm[.138 in][.427 in][.447 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.55 – 2.41 mm, 1.55 – 3.05 mm[.061 – .095 in][.061 – .12 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	SAE J2030
保护等级	IP68, IP6K9K



UL 阻燃性等级	未经测试
----------	------

包装特性

封装数量	60
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH 密封盲堵	 TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH 实芯端子	 TE 产品编号 CAT-D48-SFT273 DEUTSCH 冲压成型端子	 TE 产品编号 CAT-ST858-CH8172 DEUTSCH STRIKE 壳体
---	--	--	---



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

TE 产品编号 SRK-BS-FL-90-001
BKSHL, FULL, BLK, RA, NW 22/26

TE 产品编号 SRK-BS-MD-90-001
BKSHL, MED, BLK, RA, NW 17/22

TE 产品编号 SRK-BS-FL-ST-001
BKSHL, FULL, BLK, ST, NW 22/26

TE 产品编号 SRK-BS-FL-ST-002
BKSHL, FULL, BLK, ST, NW 26

TE 产品编号 SRK-BS-MD-90-002
BKSHL, MED, BLK, RA, NW 22

TE 产品编号 SRK-BS-MD-ST-001
BKSHL, MED, BLK, ST, NW 17/22

TE 产品编号 SRK-BS-MD-ST-002
BKSHL, MED, BLK, ST, NW 22

TE 产品编号 SRK-MT-02
SRK TPA MOUNTING TOOL recpt

该系列中的其他产品 | STRIKE

汽车接头(9)

汽车连接器护套(20)

客户还购买了

TE 产品编号0462-005-20309
DEUTSCH 实芯端子

TE 产品编号W8P
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置

TE 产品编号1-6609106-4
CORCOM P 系列多功能插口式滤波器

TE 产品编号1-1414167-0
V23134A0056X432-EV-CBOX



TE 产品编号1-480426-0
04P CMNL CAP HSG F/H NATL

TE 产品编号1-1904045-2
V23333Z1001A008-EV-100

TE 产品编号1623214-1
CRG0805 1% 3K3

TE 产品编号2057833-1
SFP+ Enhanced 1x4 Cage Assy

TE 产品编号2213765-7
AV19 SPM 5A SPOT LED RED 24V

TE 产品编号2289241-1
WS-25-001, SEAL, BLU, 8.17-9.66, DTSK

文档

产品图纸

REC, 64P, BLK, E, FLANGE, D

英文版本

REC, 64P, BLK, E, FLANGE, D

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_SRK02-FLD-64A-001_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_SRK02-FLD-64A-001_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_SRK02-FLD-64A-001_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本