




MQS

TE 内部编号 1379729-2

MQS, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3 Position, 2.54 mm [.244in] Centerline, Sealable, Gray, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS，连接器壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.54 mm [.244 in]

[所有 MQS，连接器壳体 \(575\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	端子上

结构特性

Number of Positions	3
行数	2

电气特征

Operating Voltage	16 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT
主要产品颜色	灰色
连接器代码	B

接触件特性

--	--



对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.244 in]
---------	------------------

尺寸

产品宽度	26.2 mm[1.031 in]
产品长度	22.9 mm[.902 in]
产品高度	15.3 mm[.602 in]
Row-to-Row Spacing	4 mm, 5.5 mm[.157 in][.217 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F]
工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

保护等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端



TE 产品编号 967056-1
MQS BLINDSTOPFEN4MM



TE 产品编号 967067-1
MQS SGL WIRE SEAL



TE 产品编号 967067-2
MQS EINZELLEITDICHT

该系列中的其他产品 | MQS



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)



数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)





汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号963893-1
定时器，母端和公端



TE 产品编号1801606-2
MCON，连接器壳体



TE 产品编号177654-1
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号1801175-7
2W RECEPTACLE HP CONNECTOR
WHITE




TE 产品编号1801155-5
COVER FOR 2W HP CONNECTOR




TE 产品编号1801176-1
2W RECEPTACLE HPSL CONNECTOR
BLACK



TE 产品编号1544106-1
CLIPS 8 MM G3 MAXI



TE 产品编号1379917-1
20POS MIXED MQS REC



TE 产品编号1544664-1
WIRE SEAL 8NG1



TE 产品编号1563530-1
COVER,0,FOR 32 POS AIRBAG,ASSY,
BK

文档



产品图纸

3POS MQS REC SEALED COD B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1379729-2_A_c-1379729-2-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1379729-2_A_c-1379729-2-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1379729-2_A_c-1379729-2-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

产品规格

法语