


## MQS

TE 内部编号 4-1394914-3

MQS, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 30 Position, 2.54 mm [.1in] Centerline, Sealable, Black

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 &gt; 汽车连接器 &gt; 连接器护套 &gt; MQS, 连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 30

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

Sealable: 是

[所有 MQS, 连接器壳体 \(575\)](#)

## 产品特性

## 产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	端子上

## 结构特性

Number of Positions	30
行数	2

## 电气特征

Operating Voltage	12 VDC
标称电压架构	12 V

## 主体特性

出线角度	180°
------	------



主体材料	PA GF
------	-------

主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器代码	A
-------	---

#### 机械附件

安装特性	不带
------	----

端子位置保证	否
--------	---

应力消除	否
------	---

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

#### 壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

#### 尺寸

产品宽度	12.3 mm[.484 in]
------	------------------

产品长度	30.1 mm[1.18 in]
------	------------------

产品高度	48.8 mm[1.92 in]
------	------------------

#### 使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
------------	---

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

#### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

#### 包装特性

封装数量	1080
------	------

封装方法	塑料袋
------	-----

#### 其他

可维修	是
-----	---

#### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工	没有超出阈值的受限材料
---------------------------------------	-------------

## 工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月 (169)

超过限值的SVHC:

Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I &lt; 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | MQS





汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)

## 客户还购买了



TE 产品编号770680-1  
AMPSEAL 壳体



TE 产品编号2103247-1  
高压接头



TE 产品编号DT04-6P-CE02  
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号2-2141600-2  
定时器，母端和公端



TE 产品编号1060-14-0122  
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号2103321-1  
3p Inner Hsg. Split Hdr, Key A, HVA280



TE 产品编号403289-000  
CWT-3

## 文档

### 产品图纸

[MQS1,5CONT.MODUL30P](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1394914-3\\_A.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1394914-3\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1394914-3\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[Micro Quadlok Interconnection System \(MQS\)](#)

英文版本