



TE 内部编号 1-936524-2

Automotive Headers, 154 Position, 2.5mm / 5mm [.197in / .098in]

Centerline, Sealable, Horizontal, 4 Row, Black, Through Hole - Solder, Tin (Sn)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 高插针数接头



Number of Positions: 154

中心线（间距）： 2.5 mm, 5 mm [.098 in, .197 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 水平

行数: 4

[所有 高插针数接头 \(149\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	是
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	2
信号位置数量	148
Number of Positions	154
PCB 安装方向	水平
行数	4

电气特征

额定电压（最大值）	12 VDC
Operating Voltage	12 VDC

主体特性



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm, 1.5 mm, 2.8 mm[.025 in][.059 in][.11 in]
对接公端厚度	.6 mm, .63 mm, .8 mm[.024 in][.025 in][.031 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	不带
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm, 5 mm[.098 in][.197 in]
---------	--------------------------------

尺寸

PCB 的外形高度	29 mm[1.14 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
产品宽度	60.7 mm[2.39 in]
产品长度	147.45 mm[5.8 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

--	--



UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装类型	托盘
封装数量	6

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年1月（173） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS，连接器壳体	 TE 产品编号 828905-1 SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)	 TE 产品编号 828904-1 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON	TE 产品编号 1897302-2 ECU 60P PLUG ASSY
---	--	--	--



TE 产品编号 1897635-2
ECU 60P PLUG ASS'Y

TE 产品编号 284725-1
ASS'Y COVER 94 POS AND CPA

客户还购买了

TE 产品编号2005434-6
MULTILOCK，连接器壳体

TE 产品编号2219318-1
低和中等功率接头

TE 产品编号1-2005405-1
高插针数接头

TE 产品编号1743765-1
MULTILOCK，母端和公端

TE 产品编号968910-1
PCB 端子

TE 产品编号1-2219215-3
HYB SLD 38P COVER HSG W/O CPA GRY

TE 产品编号1-2310387-3
RF WIRE SEAL BLOCK ASSY

TE 产品编号172434-6
250 P.LOCK 2P HSG T-TYPE BLUE

TE 产品编号1855631-3
HDM/FA SAPR.110F.180F BENCH G CUT

TE 产品编号2219417-2
MT-2 SLD 10 PLUG COVER HSG

文档

产品图纸
ECU 94P HDR ASSY
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-936524-2_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-936524-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-936524-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本