



传感器 > 加速度传感器 > 即插即用加速度传感器



加速度范围 (±): 10 g

频率响应: .5-7000 到 .5-18000 Hz

加速度计类型: IEPE

轴数: 1

灵敏度: 500 mV/g

产品特性

产品类型特性

加速度计类型	IEPE
即插即用加速度计传感器类型	交流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接	2 针连接器
------	--------

电气特征

励磁电流	2 – 10 mA
励磁电压	18 – 30 VDC
满量程输出电压	±5 VDC

信号特征

频率响应	.5-7000 到 .5-18000 Hz
------	-----------------------

主体特性

材料	不锈钢
重量	93 g[3.255 oz]
轴数	1

机械附件

即插即用加速度计安装类型	螺柱
--------------	----

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------



其他

非线性	±1 %FSO
加速度范围 (±)	10 g
灵敏度	500 mV/g

配套部件



TE 产品编号 8011-01-080


MODEL 8011 ACCELEROMETER

该系列中的其他产品 | MEAS 801X-01



即插即用加速度传感器(26)

客户还购买了



TE 产品编号1-2271457-6

Dynamic 3950 组件




TE 产品编号3-1123829-1

Dynamic 5000 HDR 组件




TE 产品编号121-E

加速度传感器/力传感器放大器



TE 产品编号T2114000101-000

HMN-USB-M



TE 产品编号2176081-1

EP 1W (S) 10R 5%



TE 产品编号1-330599-3

MIN. THD. RECEPT. KIT



TE 产品编号318A-120

CABLE 318A

TE 产品编号02560541-006

LVDT E 100 MC ASSY



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_8012-01-010-120_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8012-01-010-120_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8012-01-010-120_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

8011-01_8012-01_Accelerometer

英文版本