



Power Double Lock

TE 内部编号 1971884-1

Power Double Lock, Rectangular Power Connectors, Housing, Plug, Wire-to-Panel / Wire-to-Wire, 6 Position, 6.6mm [.26in] Centerline, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 灼热丝电源双锁插头



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 6.6 mm [.26 in]

[所有 灼热丝电源双锁插头 \(55\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	6
行数	2

电气特征

Operating Voltage	300 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	矩阵
------	----



壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端, 插座

端接特性

线缆端接方法	压接
线缆类型	分离式导线
电线类型	绞线

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	锁闩
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	6.6 mm[.26 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

尺寸

Row-to-Row Spacing	8.5 mm[.335 in]
面板厚度	1.2 mm[.047 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装方法	Package
封装数量	500

其他

适用于	双锁板 1983667, 插头：1971882 和 1971883, 端子：1983661 和 1983663
-----	---

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P87024-P729A
灼热丝电源双锁插头



TE 产品编号 1983662-1
Tab connect 22-26AWG



TE 产品编号 1983664-1
Rec connect 22-26AWG



TE 产品编号 1983661-1
Tab connect 16-20AWG



TE 产品编号 1983663-1
Rec connect 16-20AWG

该系列中的其他产品 | [Power Double Lock](#)



插入和拔出工具(2)



电源端子(18)



矩形电源连接器(277)



矩形连接器锁定(14)



连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1614770-4
功率电阻器 BDS2A250



TE 产品编号55992-1
AMPOWER 端子 2 个螺钉孔



TE 产品编号1735482-2
自由高度插座连接器：板对板，垂直，60，0.8mm



TE 产品编号1241390-2
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号3-1630027-2
功率电阻器：铝壳体，HSC



TE 产品编号284874-1
24 POS PLUG HOUSING ASS'Y



TE 产品编号926895-7
UNIVERSAL M-N-L SOCKET



TE 产品编号4-1393243-2
RT423024



TE 产品编号ASA158F12390235000
623 PLUG



TE 产品编号ZPF000000000205388
CONTACT FEMALE CAL.20, M12 - FXP

文档



产品图纸

6p housing(HV)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971884-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971884-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971884-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本