




Power Triple Lock

TE 内部编号 6-2232264-5

Power Triple Lock, Rectangular Power Connectors, Housing, Cap, Wire-to-Wire, 10 Position, 6mm [.236in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 三重锁定电源连接器：灼热丝帽



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 10

中心线（间距）: 6 mm [.236 in]

[所有 三重锁定电源连接器：灼热丝帽 \(44\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	10
键控	B
电源位置数量	10
行数	2

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------



接触件特性

端子布局	矩阵
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	锁闩
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	6 mm[.236 in]
壳体颜色	褐色
外壳材料	尼龙 GF
出线角度	直式

尺寸

Row-to-Row Spacing	8.1 mm[.319 in]
高度	23.05 mm
面板厚度	1 – 2 mm[.039 – .079 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 140 °C[-67 – 284 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 等级	获得认可
机构/标准号码	E28476
经 VDE 测试	是
机构/标准	UL, VDE



包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

适用于	CPA, 公端端子, 插头护套, 端子锁定片
注释	符合 IEC 61984 规格

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2013年12月（151） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-P87074-T111
三重锁定电源连接器公端端子

TE 产品编号 CAT-P87074-P729B
三重锁定电源连接器灼热丝插头

TE 产品编号 CAT-P87074-T669
三重锁定电源连接器端子锁定片

TE 产品编号 1971789-1
CPA

该系列中的其他产品 | Power Triple Lock

插入和拔出工具(1)

电源端子(20)

矩形电源连接器(296)

矩形连接器锁定(12)

客户还购买了

TE 产品编号1614770-4
功率电阻器 BDS2A250

TE 产品编号55992-1
AMPPOWER 端子 2 个螺钉孔

TE 产品编号1735482-2
自由高度插座连接器：板对板，垂直，60，0.8mm

TE 产品编号1241390-2
AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号3-1630027-2
功率电阻器：铝壳体，HSC

TE 产品编号284874-1
24 POS PLUG HOUSING ASS'Y

TE 产品编号926895-7
UNIVERSAL M-N-L SOCKET

TE 产品编号4-1393243-2
RT423024

TE 产品编号ASA158F12390235000
623 PLUG

TE 产品编号ZPF000000000205388
CONTACT FEMALE CAL.20, M12 - FXP



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2232264-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2232264-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2232264-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本