




Power Key 5.0

TE 内部编号 1376382-5

Power Key 5.0, Rectangular Power Connectors, Header, Receptacle, Wire-to-Board, 2 Position, 5mm [.197in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 灼热丝电源键公端



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

[所有 灼热丝电源键公端 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	2
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	300 VAC
-------------------	---------



接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	10 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	公端, 插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	39.36 µm[1 µin]
端子端接区域电镀厚度	1 µm[39.37 µin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装柱/扭结支脚
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.6 in]
宽度	14.1 mm[.555 in]
接合柱长度	6.3 mm[.248 in]
高度	14.1 mm[.55 in]
长度	11.6 mm[.456 in]

使用环境

--	--



工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR7189

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-P8704-H342A
灼热丝电源键公端

TE 产品编号 CAT-P8704-H342
STD 温度电源键公端

TE 产品编号 CAT-P8704-T669
电源键端子锁定片

TE 产品编号 5-1376386-1
5.0 POWER KEY CONNECTOR 4P (2R)

TE 产品编号 1376385-1
5mm B-T-W Conn. 6P HDR ASSEMBL

TE 产品编号 8-1376383-4
5mm POWER KEY 3P HDR ASSY YELL

该系列中的其他产品 | Power Key 5.0

PCB 插销、锁和固定器(4)

插入和拔出工具(1)

电源端子(3)

矩形电源连接器(103)

客户还购买了

TE 产品编号1-1971030-2
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号179973-6
PL EX 250 REC 22-18 PTPCOPPER-ALLOY


TE 产品编号1969590-3
HSG, REC, PANEL MOUNT, SINGLE ROW,EP2.5

TE 产品编号1601056-1
131-119-000=WIRE2WIRE,STD,SMZ





TE 产品编号169965-000
FLHTC0311-14-1



TE 产品编号353255-7
110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P RED



TE 产品编号1601075-1
WIRE2BLADE,STD, SMZ



TE 产品编号1-2174298-2
5mm POWER KEY 3P HDR ASSEMBLY



TE 产品编号1-2316953-4
04P EP.200 CL HDR ASSY VRT,NO PIN 1,3



TE 产品编号1971200-1
GIC 2.0 EV 5/8P HEADER ASSEMBLY

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376382-5_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376382-5_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376382-5_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773881-9 Power Key Connector Quick Reference Guide

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本