



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明底座组件 > 光控制基座



主要产品颜色: 黑色

产品直径: 81 mm [3.19 in]

包括照明连接器特性: Not Vented, Sleeve Compatible

Number of Positions: 5

Sealable: 是

[所有 光控制基座 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	Not Vented, Sleeve Compatible
Number of Positions	5

电气特征

浪涌保护	无
Operating Voltage	600 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
-----------	---



端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

尺寸

产品直径	81 mm[3.19 in]
------	----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST833-R2435
调光插座, 可旋转

TE 产品编号 CAT-ST833-R2435A
调光插座

TE 产品编号 CAT-ST833-P5663
光控制外壳

TE 产品编号 CAT-ST833-L97A
无需工具即可安装的可旋转调光插座

TE 产品编号 1-2314670-4
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4

TE 产品编号 1-2338716-1
LUMAWISE ENDURANCE N COVER,
81MM DIA,MED

TE 产品编号 2306130-2
COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM
DIA., MED

TE 产品编号 2338716-1
LUMAWISE ENDURANCE N COVER,
81MM DIA,MED

TE 产品编号 2338716-2
LUMAWISE ENDURANCE N DOME,
81MM DIA, MED

TE 产品编号 2315539-2
COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM
DIA., 62MM

TE 产品编号 2376865-2
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3
/4

TE 产品编号 2376865-4
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3
/4

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N

ANSI 街道照明底座组件(14)

ANSI 街道照明插座(25)

ANSI 街道照明电源管理(6)

ANSI 街道照明组件(17)

街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了



TE 产品编号2-1622820-5
SMD 功率电阻器：1 瓦特，3520 系列

TE 产品编号1-2213871-2
光控制基座

TE 产品编号1-2306130-1
光控制外壳

TE 产品编号2-1437565-7
FSM2JSMA=SMT,TACTILE,PB SWITCH

TE 产品编号102973-3
06 MODII HDR DRST B/A .100CL

TE 产品编号2213189-3
Assembly, IPI Connector 22-18GA w cap

TE 产品编号1622891-1
CRG0603 1% 240K

TE 产品编号2-2311664-1
COVER,76MMDIA,75MM HT,W/ FLAT, SMOKE GRAY

TE 产品编号7-509541-1
PCB TESTED SMDE398-901
POWERBOARD

文档

产品图纸

LIGHT CONTROLLER BASE ASSY,81MM DIA,7POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213871-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213871-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213871-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



[LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER](#)

英文版本

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER](#)

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[Dimmable Photocontrol CB Test Report](#)

英文版本

[Dimmable Photocontrol CB Certificate](#)

英文版本