




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 3
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	3
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式

机械附件

接合固定类型	锁闭
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性



压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

	.193 in
压接端子护套引脚间距	16.71 mm[.658 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

包装特性

压接端子护套包装方式	箱
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 63239-1
POSITIVE LOCK 250 REC 12-10 AWG
TPBR

TE 产品编号 170329-1
250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR

TE 产品编号 170327-1
250 PL MKII REC. 22-18AWG PTBR

TE 产品编号 170328-1
250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号 2238155-1
POS LOCK 250 Rec, MKII, 18-14 TPBR

TE 产品编号 2238156-1
POS LOCK 250 Rec, MKII, 22-18 TPBR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(203)

快速断开(189)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了

TE 产品编号1703061-2
PLUG, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-
N-LOK

TE 产品编号1803208-5
CRIMPER, INSUL OVERLAP PREM
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号2151582-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F165O

TE 产品编号2151757-1
OC-AT-S-FM-100F155F-001-0331





TE 产品编号215882-6
AMP-LATCH MIL TYPE RCPT CONNECTOR




TE 产品编号2836077-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-070F100O



TE 产品编号7-2150373-7
OCEAN-055F080F-CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号7-2266813-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062F



TE 产品编号7-87522-2
MOD IV RECP PLTD 30 DPLX LF



TE 产品编号964976-7
MODU2MM BU-GEH 2X7P

文档

产品图纸

Pos Lock 250 M INF SW Hsg 3P MKII V0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969759-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969759-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969759-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

1969759-1

Positive Lock 250, Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 3 Position,
Straight, UL 94V-0, Black Crimp Terminal Housing Housing Color, Nylon

