




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 6
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	6
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

接合固定类型	锁闩
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	25 mm[.984 in]
压接端子护套引脚间距	9 mm[.354 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺











产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 171897-1 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 1-626040-0 RELY BASE MOLDING 5W POLYPROPYLENE	 TE 产品编号 880192-2 5 WAY FF 110 HSG REC NYLON 66 NATURAL	 TE 产品编号 176986-1 FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT
 TE 产品编号 170342-1 250 FASTON,REC.,20-14 AWG,BR	 TE 产品编号 346027-1 FASTIN FASTON HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 170258-2 FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING	 TE 产品编号 170258-1 FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING REREELING
 TE 产品编号 175979-1 FF 187 PLUG HSG 8P NYLON NAT	 TE 产品编号 171898-3 FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 171898-9 CONNECTOR .250 (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 175978-1 CAP HOUSING 187 (4.8 MM) ASSEMBLY
 TE 产品编号 178005-1 FF 250 PLUG HSG 4P NYLON NAT	 TE 产品编号 178023-1 FF 250 PLUG HSG 6P DBL LOCK NATURAL	 TE 产品编号 178023-2 FF 250 PLUG HSG 6P DBL LOCK BLCAK	 TE 产品编号 178023-5 FF 250 PLUG HSG 6P DBL LOCK BLUE



TE 产品编号 880192-1
5W FASTIN-ON REC. H

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)



快速断开(258)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-917808-3
Dynamic 5000 母端和公端壳体



TE 产品编号1473651-1
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号917804-3
Dynamic 5000 矩形公端子




TE 产品编号1544333-1
LANGUETTE 8MM NG1




TE 产品编号1544316-2
JOINT ORANGE G3



TE 产品编号1544228-1
CLIP 8 MM NG1-1 PO



TE 产品编号170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR
REREELING



TE 产品编号170032-2
250 FASTON, REC., 20-14 AWG, BR

文档

产品图纸

FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_171898-1_M.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_171898-1_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_171898-1_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[White Paper: Nylon Discoloration](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语

[应用规格](#)

日语

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本

使用说明书

[客户手册（非美国）](#)

日语

["250" Series, Housing Lance Connector](#)

日语

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本