




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Tab  
壳体类型: 公端外壳  
压接端子护套位置数: 6  
压接端子护套端子方向: 直式  
压接端子护套的颜色: 蓝色

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 产品类型      | 端子护套 |
| 端接到       | 线缆   |
| 壳体类型      | 公端外壳 |
| Sealable  | 否    |
| Insulated | No   |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 压接端子护套位置数 | 6 |
|-----------|---|

主体特性

|            |    |
|------------|----|
| 压接端子护套的颜色  | 蓝色 |
| 压接端子护套接合固定 | 不带 |
| 压接端子护套接合对准 | 带有 |

接触件特性

|            |     |
|------------|-----|
| 端子和接头类型    | Tab |
| 压接端子护套端子方向 | 直式  |



机械附件

|            |      |
|------------|------|
| 压接端子护套安装方式 | 面板安装 |
|------------|------|

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 压接端子护套的材料 | 尼龙 |
|-----------|----|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 长度         | 36.5 mm[1.43 in] |
| 压接端子护套引脚间距 | 3.6 mm[.141 in]  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 100 |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件








|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 170340-1<br/>FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH</p> |  <p>TE 产品编号 170341-3<br/>FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH</p> |  <p>TE 产品编号 170349-2<br/>FF 250 TAB 22-20AWG TPBR WITHOUT LATCH</p> |  <p>TE 产品编号 170340-3<br/>FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH</p> |
|  <p>TE 产品编号 170341-1<br/>FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH</p> |  <p>TE 产品编号 170349-1<br/>FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH</p>   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

|                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PCB 端子(2)</p> |  <p>压接端子护套(216)</p> |  <p>快速断开(258)</p> |  <p>插入和拔出工具(2)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

客户还购买了

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号1-917659-8<br/>Dynamic 3200 母端和公端壳体</p>       |  <p>TE 产品编号1-353717-5<br/>Dynamic 3000 端子</p>           |  <p>TE 产品编号170153-2<br/>FF 250 TAB 18-14AWG PTBR LP</p>    |  <p>TE 产品编号170108-4<br/>FF 250 REC 18-14AWG TPBR LP</p> |
|  <p>TE 产品编号171183-4<br/>FF 250 REC HSG 6P NYLON BULE</p> |  <p>TE 产品编号171183-5<br/>FF 250 REC HSG 6P NYLON RED</p> |  <p>TE 产品编号171183-6<br/>FF 250 REC HSG 6P NYLON YELLOW</p> |  <p>TE 产品编号171190-5<br/>FF 250 TAB HSG 6P NYLON RED</p> |



文档

产品图纸

FF 250 TAB HSG 6P NYLON BLUE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_171190-4\_F.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_171190-4\_F.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_171190-4\_F.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本