



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 4

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套的颜色: 黑色

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	4
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

接合固定类型	锁闩
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	28.5 mm[1.12 in]
压接端子护套引脚间距	9 mm[.354 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 626056-5 FASTIN-ON .110 HOUSING RECEPTACLE RED	 TE 产品编号 170340-1 FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170341-3 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170349-2 FF 250 TAB 22-20AWG TPBR WITHOUT LATCH
 TE 产品编号 346027-1 FASTIN FASTON HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 170340-3 FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170341-1 FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170349-1 FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH
 TE 产品编号 170258-2 FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING	 TE 产品编号 170258-1 FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING	 TE 产品编号 626056-4 FASTIN-ON .110 HOUSING REC PRETO/BLACK	 TE 产品编号 170341-4 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	--	--	---

客户还购买了



TE 产品编号1123341-2
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号170020-2
SHUR PLUG 20-14 MM2 TPBR

TE 产品编号170002-4
SHUR PLUG 20-14 AWG 0.5 X 11.44 TPBR

TE 产品编号170002-5
SHUR PLUG 20-14 AWG 0.5 X 11.44 TPBR

TE 产品编号170048-2
110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR

TE 产品编号170137-1
,058 DIA P.C.B REC LP

TE 产品编号170023-1
BUTTON CONTACT

TE 产品编号170030-5
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR

TE 产品编号170197-2
MINI AMP-IN 24-20 AWG

TE 产品编号CP4914-000
ES2000-NO.2-B9-0-60MM-SH

文档

产品图纸

FF 250 REC HSG 4P NYLON BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172133-2_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172133-2_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172133-2_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

客户手册（非美国）

日语

"250" Series, Housing Lance Connector

日语

机构认证

UL 报告

英文版本