



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 1
压接端子护套端子方向: 标志
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	标志



机械附件

压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
------------	------------

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

使用环境

工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P851-T1 PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流	TE 产品编号 2238171-3 250 FASTON,FLAG,REC.,22-12 AWG, TPBR	TE 产品编号 1-1558676-9 T9GS1L24-110WG	TE 产品编号 1-1558676-3 T9GS1L24-12WG
TE 产品编号 1-1558676-4 T9GS1L24-15WG	TE 产品编号 1-1558676-5 T9GS1L24-18WG	TE 产品编号 1-1558676-6 T9GS1L24-22WG	TE 产品编号 1-1558676-7 T9GS1L24-24WG
TE 产品编号 1-1558676-8 T9GS1L24-48WG	TE 产品编号 1-1558676-1 T9GS1L24-5WG	TE 产品编号 1-1558676-2 T9GS1L24-9WG	TE 产品编号 1-1558677-9 T9GS2L24-110WG
TE 产品编号 1-1558677-3 T9GS2L24-12WG	TE 产品编号 1-1558677-4 T9GS2L24-15WG	TE 产品编号 1-1558677-5 T9GS2L24-18WG	TE 产品编号 1-1558677-6 T9GS2L24-22WG
TE 产品编号 1-1558677-7 T9GS2L24-24WG	TE 产品编号 1-1558677-8 T9GS2L24-48WG	TE 产品编号 1-1558677-1 T9GS2L24-5WG	TE 产品编号 1-1558677-2 T9GS2L24-9WG

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)




插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1971781-2
三重锁定电源连接器母端端子



TE 产品编号1971782-2
三重锁定电源连接器公端端子



TE 产品编号1971778-3
三重锁定电源连接器端子锁定片



TE 产品编号1742543-1
250 FASTON,FLAG,REC.,18-12 AWG, NPST



TE 产品编号1-2232356-6
PTL 3X3 CAP PANEL MT HOT WIRE KEY A BLK



TE 产品编号1852892-7
MACH,U-POD FLAG EAPR110F180O KOMAX



TE 产品编号1855682-1
HDM-FA-EA-200OV275OV-LM-CUT



TE 产品编号1969717-3
HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR YEL



TE 产品编号CV7318-000
VERSAFIT-1/4-4-1IN

文档



产品图纸

250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS,BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969657-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969657-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969657-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Introductory Flyer - High Temperature FASTON Housings

英文版本

PB 30A PCB Relay T9G Series

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本