



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
连接器系统	线到板, 线到线
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
---------	------------



压接端子护套端子方向	直式
机械附件	
极化	是
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
压接端子护套的材料	尼龙
尺寸	
压接端子护套引脚间距	12.39 mm[.488 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
操作/应用	
连接至	FASTON Terminals
行业标准	
压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	1
压接端子护套包装方式	箱
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 63239-1
POSITIVE LOCK 250 REC 12-10 AWG TPBR

TE 产品编号 170329-1
250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR

TE 产品编号 170327-1
250 PL MKII REC. 22-18AWG PTBR

TE 产品编号 170328-1
250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号 2238155-1
POS LOCK 250 Rec, MKII, 18-14 TPBR

TE 产品编号 2238156-1
POS LOCK 250 Rec, MKII, 22-18 TPBR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(203)

快速断开(189)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



TE 产品编号2-1747050-4
灼热丝 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号4-1971772-3
三重锁定电源连接器标准温度帽

TE 产品编号1734595-9
AMP HPI 1.0MM 接头

TE 产品编号4-1393211-8
PCB 功率继电器：40 Amp，单稳

TE 产品编号1744446-6
Hdr Assy, EP 2.5 RA, 6 Pos., GW

TE 产品编号63701-1
WELD TAB 20-16 AWG NPSTL

TE 产品编号2-1969442-0
EP 2.5 TPA Housing, 20 Pos

TE 产品编号2-1601243-2
TAB,.118 X .020,STD,SMZ

TE 产品编号282885-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT 3RD 2P. 5

文档

产品图纸

POSITIVE LOCK 250 HOUSING RECEPTACLE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969332-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969332-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969332-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Positive Lock Receptacles

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本