




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 11

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套的颜色: 黑色

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	11
-----------	----

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
------------	------------

壳体特性

压接端子护套的材料	聚酰胺
-----------	-----

尺寸

长度	22.9 mm[.9 in]
压接端子护套引脚间距	9.5 mm, 10.54 mm[.374 in][.414 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	1200
压接端子护套包装方式	箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 925176-5 FF 312 3P HOUSING REC POLYAMID 6.6 BLACK	 TE 产品编号 170258-2 FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING	 TE 产品编号 170258-1 FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING	 TE 产品编号 1534690-1 FASTIN FASTON HOUSING 4POS 2,8 MM
 TE 产品编号 180905-1 FF 250 REC HSG 1P NYLON RED	 TE 产品编号 281993-3 FF 250 & 375 REC HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 880191-1 5W FASTIN-ON REC. H	

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	---	--	---


客户还购买了

 TE 产品编号344263-4 ECONOSEAL , 连接器壳体	 TE 产品编号DRC13-24PA-CG01 DEUTSCH DRC 接头	 TE 产品编号2836120-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-130FA	 TE 产品编号2837025-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F096F
--	---	--	---





TE 产品编号2837026-1
[OC-AT-S-FM-090F100F-001-0024](#)



TE 产品编号42531-3
[180 SHPL REC 20-16 016PHBZ](#)



TE 产品编号529535-6
[RBK-MK 4 FRONT E-STOP](#)



TE 产品编号2500032-1
[SRC Flange Gasket](#)



TE 产品编号304764-000
[RMW-16/5-1000/U-0](#)



TE 产品编号538324-000
[RMW-35/12-1000/U-0](#)

文档

产品图纸

[FF 250 REC HSG 11P NYLON BLACK](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280262-5_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280262-5_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280262-5_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[White Paper: Nylon Discoloration](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本